

55278 | Aric fiche

Ruban LED Flexo LED 112 Power - 2,5m - 48W - 3000K - Blanc

Réf 55278 **101.03€^{TTC*}**


<https://www.domomat.com/38760-ruban-led-flexo-led-112-power-25m-48w-3000k-blanc-aric-55278.html>

Kit ruban LED Flexo LED 112 Power - 2,5m - 48W - 3000K - Avec alimentation - Blanc

Réf 55282 **104.93€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/38847-kit-ruban-led-flexo-led-112-power-25m-48w-3000k-avec-alimentation-blanc-aric-55282.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Cordons et rubans LED Aric
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 04/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

IP20 IK02



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	280 LED SMD 5630 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	48,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC 2000mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	6 250 lm
Efficacité lumineuse	130,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ 40 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	0,00
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Sur équerre ou profilé

Recommandations installation:

Usage intérieur uniquement. Peut être coupé toutes les 8 LED (7,1 cm). Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. Rayon de courbure max 50mm.


Câble

Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).

Autres commentaires

Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif LED 5630 112 LED/m ; 19,2W/m ; 2500lm/m

SDCM = 3



EEI (équiv. lampe):

