

55279 | Arice fiche

Kit ruban LED Flexo LED 112 Power
- 2,5m - 48W - 4000K - Avec
alimentation - Blanc


Réf 55283



104.93€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/38763-kit-ruban-led-flexo-led-112-power-25m-48w-4000k-avec-alimentation-blanc-arice-55283.html>

*Le produit Kit ruban LED Flexo LED 112 Power - 2,5m - 48W - 4000K - Avec
alimentation - Blanc
est en vente chez Domomat !*



IP20 IK02



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	280 LED SMD 5630 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	48,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC 2000mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	6 750 lm
Efficacité lumineuse	141,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ 40 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	0,00
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :


Mode de montage
Sur équerre ou profilé

Recommandations installation:
Usage intérieur uniquement. Peut être coupé toutes les 8 LED (7,1 cm). Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. Rayon de courbure max 50mm.

Câble
Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).

Autres commentaires
Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif LED 5630 112 LED/m ; 19,2W/m ; 2700lm/m

SDCM = 3



EEI (équiv. lampe):

