

Chartres Origine Alu

hublots à lamper et fluo



615270



624220

Caractéristiques techniques et dimensions **catalogue en ligne**

Hublots pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation

3 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants :

ON/OFF, Détection HF et Double niveau

Classe II

Hublots standards : diffuseur et corps en polycarbonate. IP 55 / IK 09

Hublots antivandales : diffuseur et corps en polycarbonate. IP 55 / IK 10
Juje en aluminium avec traitement anti corrosion

Réf.		ON/OFF
Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 958) pour une utilisation en extérieur		
Taille 1 - E27 à équiper		
Consommation totale : 53 W / 20 W maxi		
○ Blanc satiné		
● Anthracite		
● Gris métal		
Taille 2 - E27 à équiper		
Consommation totale : 70 W / 23 W maxi		
○ Blanc satiné		
● Anthracite		
● Gris métal		
Taille 2 - Fluo 2400 Lm (flux brut)		
Consommation totale : 34 W		
Puissance source : 32 W		
Lampe GX24q3 fournie		
○ Blanc satiné		
● Anthracite		
● Gris métal		
Taille 2 - Fluo 3600 Lm (flux brut)		
Consommation totale : 54 W		
Puissance source : 2 x 26 W		
2 lampes G24q3 fournies		
○ Blanc satiné		
● Anthracite		
● Gris métal		

Réf.		Détection HF
Adaptés à une utilisation en intérieur		
Paramétrables par potentiomètre intégré		
Taille 1 - E27 à équiper		
Consommation totale : 53 W / 20 W maxi		
○ Blanc satiné		
● Anthracite		
● Gris métal		
Taille 2 - E27 à équiper		
Consommation totale : 70 W / 23 W maxi		
○ Blanc satiné		
● Anthracite		
● Gris métal		
Taille 2 - Fluo 2400 Lm (flux brut)		
Consommation totale : 35 W		
Puissance source : 32 W		
Lampe GX24q3 fournie		
○ Blanc satiné		
● Anthracite		
● Gris métal		

1 : IP réduit à 21 par la présence d'ouïes de ventilation sur la platine : usage intérieur exclusivement

Accessoires **p. 866**

Chartres Origine et Chartres Origine Alu

hublots à visière et à grille à lamper



574270



554270

Hublots pour logements collectifs, établissements scolaires et de santé, bâtiments tertiaires en neuf et en rénovation
Classe II

Hublots standards : diffuseur en verre et corps en polycarbonate : IP 54 / IK 04. Diffuseur et corps en polycarbonate,

jupe en aluminium avec traitement anti corrosion. IP 55 / IK 09

Hublots antivandales : diffuseur et corps en polycarbonate. IP 55 / IK 10

Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 958) pour une utilisation en extérieur

Réf.		ON/OFF - hublots à visière
E27 à équiper		
Consommation totale : 53 W / 20 W maxi		
○ Blanc - Chartres Origine		
● Noir - Chartres Origine		
● Gris métal - Chartres Origine		
Standard Alu Ø 309 mm		
○ Blanc - Chartres Origine Alu		
● Anthracite - Chartres Origine Alu		
● Gris métal - Chartres Origine Alu		

Réf.		ON/OFF - hublots à grille
E27 à équiper		
Consommation totale : 53 W / 20 W maxi		
○ Blanc - Chartres Origine		
● Noir - Chartres Origine		
● Gris métal - Chartres Origine		
Standard Alu Ø 309 mm		
○ Blanc - Chartres Origine Alu		
● Anthracite - Chartres Origine Alu		
● Gris métal - Chartres Origine Alu		

Accessoires **p. 866**

Hublots extra-plats LED Chartres Infini **p. 854-855**
Hublots extra-plats LED Chartres Essentiel **p. 858**