

64435 - RAM



Ruban adhésif multiusages RAM - PVC - 48mm x 33m - Orange

Réf 64435 **5.18€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/155040-ruban-adhesif-multiusages-ram-pvc-48mm-x-33m-orange-ram-64435.html>




Ruban adhésif multiusages RAM - PVC - 75mm x 33m - Orange

Réf 64436 **7.79€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/155043-ruban-adhesif-multiusages-ram-pvc-75mm-x-33m-orange-ram-64436.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Rubans Ram
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 03/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

RUBAN ADHESIF PVC ORANGE

Ref 64435 : Ruban Adhésif 48mm x 33m



Ref 64436 : Ruban Adhésif 75mm x 33m

APPLICATION :

- > Usage général dans le bâtiment, les travaux publics,...
- > Isolation : raccord pare-vapeur entre les lès de laine de verre.
- > Electricité – voirie : bouchage des gaines en attente, frettage.
- > Enduits, peintures, nettoyage H.P. : protection de courte durée des menuiseries, fixation des films de protection.
- > Désamiantage – Travaux en milieu hostile : montage sas, étanchéité des combinaisons.
- > Agriculture : petites réparations d'urgence

RECOMMANDATIONS :

- > Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +25°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant (*) Sur les surfaces poreuses telles que le marbre, les polycarbonates et les surfaces plastiques à forte brillance, une validation par le client est nécessaire sous risque de laisser des dépôts de colles.

Avantages produits :

- ▶ Adhésif multi-usages
- ▶ Très résistant, élastique et souple, facile à déchirer étanche à l'eau et d'une tenue aux U.V.
- ▶ Ce ruban adhésif est recommandé pour tous les travaux en extérieur
- ▶ Bonne adhérence

Caractéristiques :

- ▶ Masse adhésive : Caoutchouc/Solvant
- ▶ Epaisseur totale : 0.155 mm
- ▶ Epaisseur film : 0.13 mm
- ▶ Adhésion sur Acier : 1.5 N/Cm²
- ▶ Résistance à la rupture : 19 N/Cm²
- ▶ Allongement : 150 %
- ▶ Tack : 77 mm (à 19 °C)
- ▶ Transfert de colle : Faible*
- ▶ Tenue en température : -10°C à +60°C
- ▶ Température d'application : +10°C à +40°C
- ▶ Température de stockage optimum : +13°C à +25°C
- ▶ Durée de stockage : 1 an