

CARACTERISTIQUES

- Structure en acier galvanisé
- Facile à inspecter pour détecter les dommages
- Absorption des chocs
- Haute résistance à l'abrasion
- Fatigue évaluée à 1 fois la limite de charge de travail A 20 000 cycles

Boulon à œillet RS Pro M24 x 40 mm

RS code commande : 673-670



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces anneaux de serrage de notre propre marque RS Pro sont destinés à des charges de traction linéaires dans la direction du filetage. Ces boulons à œil sont testés et fournis avec un certificat de test.

Caractéristiques

Type	Œillet
Limite de charge de travail	2.5t
Matériau	Acier au carbone

Spécifications mécaniques

Diamètre	35mm
Taille du filetage	M24
Longueur de filetage	40mm
Diamètre de collier	52mm
Epaisseur de collier	17mm
Diamètre extérieur de l'œil	77mm
Hauteur totale	124mm
Applications	Fils de tension, Fixation des charges

Norme de sécurité

Normes Met	BS 4278:1984
------------	--------------

