



674-049 | RS Pro




Manille en D RS PRO - Broche à vis - 1T de charge - Acier zingué

Réf 674-049

19.98€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/67425-manille-en-d-rs-pro-broche-a-vis-1t-de-charge-acier-zingue-rs-pro-674-049.html>

*Le produit Manille en D RS PRO - Broche à vis - 1T de charge - Acier zingué
est en vente chez Domomat !*



CARACTERISTIQUES

- Manille galvanisée avec broche d'équipe
- Diamètre de broche de 15,9 mm
- Cette manille à chaîne s'occupe bien des conditions météorologiques différentes
- Idéal pour sécuriser les charges modérées à lourdes ou les usines

RS Pro, manille en D, acier zingué, 1 t

RS code commande : 674-049



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

La facilité d'utilisation des manilles, également appelée gyve, atteint des centaines d'années. Les manilles ont fait leur réputation de structure simple mais solide, fournissant la méthode la plus économique pour fixer l'Anchor avec une chaîne. Le but principal est de soulever des objets et équipements lourds

Caractéristiques

Type de manille	Manille en D.
Type de broche	Broche à vis
Charge de travail sûre	1t
Matériau	Acier zingué
Finition	Zingué
Application	Élingues de câble métallique, charges de levage modérées à lourdes, gréage de grue industrielle à bord de grands navires, couramment utilisées dans les équipements de sécurité personnelle, y compris les harnais d'escalade et d'alpinisme

Spécifications mécaniques

Diamètre de la manille	1/2in
Largeur de mâchoire	7/8in
Diamètre de broche	5/8in

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Homologué pour une utilisation à	-40 à 204 °C.
----------------------------------	---------------

Homologations

Normes Met	BS EN 13889-2003 et spécification fédérale RR-C-271D, type IVA
------------	--

