



## Fiche - 70476 - Miidex



Applique murale Led solaire blanche - 6.8W - 4000°K - Non dimmable - Avec ampoule

Réf 70476

94.27€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/29683-applique-murale-led-solaire-blanche-68w-4000k-non-dimmable-avec-ampoule-vision-el-70476.html">https://www.domomat.com/29683-applique-murale-led-solaire-blanche-68w-4000k-non-dimmable-avec-ampoule-vision-el-70476.html</a>

Le produit Applique murale Led solaire blanche - 6.8W - 4000°K - Non dimmable - Avec ampoule est en vente chez Domomat !



# FICHE TECHNIQUE



## **SUNNY VIGNE** APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE - BLANC + DÉTECTEUR 6.8W - 880 LM - 4000K



















\*Batterie de remplacement 2 X 70478



Retirer le plastique d'isolation des batteries avant utilisation

## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC): > 80

Lumens / watt : 129.41 Lm/w

### Paramètres Electriques

Voltage: 2 piles rechargeables et remplacables 3.7V,

2000 mAh

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle: 120°

Matériaux utilisés: PC

Durée de vie théorique de la LED: 35,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP65 Indice de protection IK: IK09

Poids Net: 0,766 Kg

### Ref. 70476

Produit: Applique Murale LED solaire

+ Détecteur mouvement IR

Finition extérieure : Blanc

Lumens: 880 lm


Puissance absorbée: 6.8W Puissance restituée : ≈60W Température couleur: 4000K

Dimmable: Non


Dimensions (H x I x P) : 221 x 270 x 109 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124409065


### **Dimensions**




### Paramètres de détection



S'allume automatiquement au crépuscule (<30lux) et reste allumé à 20% d'intensité jusqu'à 5 heures



S'allume après détection de mouvement d'une distance de 6 mètres max à pleine intensité, et passe à 3% d'intensité si



S'allume après détection de mouvement d'une distance de 6 mètres max à pleine intensité, et s'éteind si aucun mouvement n'est détecté pendant 30 secondes.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.