716976-000 | Raychem Produit

Système de raccordement RayClic-PS-02 pour 2 rubans chauffant

Réf 716976-000 **150.96€TTC***

https://www.domomat.com/27876-systeme-de-raccordement-rayclic-ps-02-pour-2-rubans-chauffant--raychem-716976-000.html

Système de raccordement RayClic-PS-02 pour 2 rubans chauffant - Avec fiche mâle

Réf 716976-000 + 050445 **142.80€TTC***

https://www.domomat.com/30416-systeme-de-raccordement-rayclic-ps-02-pour-2-rubans-chauffant-avec-fiche-male-raychem-716976-000-05044

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Câble chauffant Raychem
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Raychem RAYCLIC

KITS DE RACCORDEMENT ET ACCESSOIRES

Pour rubans chauffants autorégulants Raychem XL-Trace LSZH, FS-A-2X, FS-B-2X, GM et HWAT

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le système Raychem RayClic est un dispositif de raccordement simple, rapide et fiable, mis au point exclusivement pour les rubans chauffants autorégulants Raychem XL-Trace LSZH, FS-A-2X, FS-B-2X, GM et HWAT.

Simple à installer, le système RayClic écourte la durée d'installation, réduisant le coût d'installation total du système de traçage électrique.

Simple

- Pas d'outillage particulier requis
- Installation en trois étapes

Fiable

- Installation basée sur l'intuitivité
- Boîtier robuste, étanche et résistant aux UV
- Agréé IP68
- Raccords à tête Torx

Économique

- Installation rapide

KITS DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Référence catalogue	Référence article	Description
RayClic-CE-02 	235422-000	Un kit RayClic-CE-02 peut alimenter un ruban chauffant. Chaque kit contient un connecteur électrique RayClic-CE-02, une terminaison RayClic-E-02, un support de fixation sur tuyauterie RayClic-SB-04 et deux colliers de serrage. Le kit RayClic-CE-02 dispose d'un câble d'alimentation de 1,5 m de long. Poids : 0,8 kg
RayClic-PS-02 	716976-000	Un kit RayClic-PS-02 peut s'utiliser comme kit de raccordement électrique pour alimenter deux rubans chauffants. Chaque kit contient un connecteur électrique de jonction en ligne RayClic-PS-02, deux terminaisons RayClic-E-02, un support de fixation sur tuyauterie RayClic-SB-04 et deux colliers de serrage. Le kit RayClic-PS-02 dispose d'un câble d'alimentation de 1,5 m de long. Poids : 0,9 kg
RayClic-PT-02 	636284-000	Un kit RayClic-PT-02 peut s'utiliser comme kit de raccordement électrique pour alimenter trois rubans chauffants. Chaque kit contient un raccord en T électrique RayClic-PT-02, trois terminaisons RayClic-E-02, un support de fixation sur tuyauterie RayClic-SB-04 et deux colliers de serrage. Le kit RayClic-PT-02 dispose d'un câble d'alimentation de 1,5 m de long. Poids : 0,9 kg

KITS DE RACCORDEMENT NON ÉLECTRIQUE

Référence catalogue	Référence article	Description
RayClic-S-02 	364855-000	L'installation des kits de jonction permet de raccorder deux rubans chauffants en un point selon les besoins du site. Chaque kit contient une jonction de fil RayClic-S-02. Poids : 0,6 kg
RayClic-T-02 	441524-000	L'installation des kits de raccordement en T permet de raccorder trois rubans chauffants en un point selon les besoins du site. Chaque kit contient un raccord en T RayClic-T-02 et une terminaison RayClic-E-02. Poids : 0,9 kg
RayClic-X-02 	001013-000	L'installation des kits RayClic-X-02 permet de raccorder quatre rubans chauffants en un point selon les besoins du site. Chaque kit contient un connecteur RayClic-X-02 et deux terminaisons RayClic-E-02. Poids : 0,9 kg

ACCESSOIRES

Référence catalogue	Référence article	Description
RayClic-E-02	224727-000	Le kit RayClic-E-02 est un kit de terminaison de rechange.
RayClic-SB-04 	616809-000	Le support de fixation sur tuyauterie RayClic-SB-04 s'utilise avec tous les kits de raccordement RayClic. Un support de fixation sur tuyauterie est fourni avec chaque kit de raccordement.

Caractéristiques du système RayClic	Tension nominale	230 V c.a.
	Calibre maximum du disjoncteur	20 A
	Température d'exposition maximale (Hors tension)	65 °C
	Température ambiante maximale (Sous tension)	40 °C
	Température d'installation minimale	-18 °C
	Classe d'étanchéité du boîtier	IP68
Produits compatibles	XL-Trace LSZH: 10XL2-ZH, 15XL2-ZH, 26XL2-ZH, et 31XL2-ZH FS-A-2X et FS-B-2X GM-2X et GM2-XT HWAT L, M et R	

AGRÉMENTS

CONCEPTION ET INSTALLATION

Pour garantir une conception et une installation adéquates d'un système de raccordement RayClic, se référer au guide d'étude technique du produit approprié et aux instructions d'installation fournies avec le kit de raccordement.

PROTECTION ÉLECTRIQUE

Pentair nécessite l'utilisation d'un disjoncteur différentiel de 30 mA afin d'assurer une sécurité et une protection optimales contre l'incendie. Tous les circuits de traçage électrique doivent être protégés par des disjoncteurs courbe C.

WWW.PENTAIRTHERMAL.FR

FRANCE
Tél.: 0800 906045
Fax: 0800 906003
salesfr@pentair.com

BELGIË / BELGIQUE
Tel. +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@pentair.com

SCHWEIZ/SUISSE
Tél. +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
info-ptm-ch@pentair.com

Pentair is owned by Pentair or its global affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.

© 2008-2016 Pentair.

@pentairTBS