FICHE TECHNIQUE

BANDEAU LED 12V - 5m - 4,8W/m - 4000°K

REF : 75012

Ref. 75012

Type : 1 ligne - 60 LED/m
Puissance absorbée : 4,8W/m
Puissance globale : 24W
Gainage : Non
Température couleur : 4000°K
Lumens : 240 Lm/m
EN 62 471 : Groupe 0
Longueur : Boucle maximum 5m
Largeur : 8mm
Epaisseur : 2mm
Emballage : Pochette
EAN : 3760173778942

Dimensions

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈50lm/W

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Voltage : Input 12V DC
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 180°
Matériaux utilisés : PCB
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : ≈0,055Kg

Connexion



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

MIIDEX 2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com