Fiche Vision EL 758806

Lot de 6 boîtiers étanches LED intégrées + détecteur Vision EL - 12/20W - 4000K - Préavis d'extinction

Réf 758806

420.60€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/61619-lot-de-6-boitiers-etanches-led-integrees-detecteur-vision-el-1220w-4000k-preavis-d-extinction-vision-el-758806.html

Le produit Lot de 6 boîtiers étanches LED intégrées + détecteur Vision EL - 12/20W - 4000K - Préavis d'extinction est en vente chez Domomat !



FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

BOITIER ETANCHE LED INTEGREES + DETECTEUR RF 12W/20W - 1320LM/2200LM - 4000K + PREAVIS D'EXTINCTION

REF : 758806

CE | RoHS 2011/65/EU | EMC | 200° | Dimmable | IP65 | IK09 | Classe 1 | Groupe 0 EN 62 471

- Traversant puissance max par ligne = 2500W

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Tension entrée : 220-240V AC
PFC : > 0,93
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 200°
Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate + Aluminium
Durée de vie LED Maximum : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK09
Poids Net : 0,998 kg

Dimensions

Ref. 758806

Produit : Boitier étanche LED intégrées
+ détecteur RF + préavis d'extinction + fixation
Finition : Opale
Lumens : 1320Lm (12W) / 2200Lm (20W)
Puissance absorbée : 12W - 20W
Puissance restituée : 180W
Dimmable : Non
Température couleur : 4000K
UV : **pas d'émission d'UV**
Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**
EN 62 471 : Groupe 0
Dimensions (L x l x H) : 650 x 100 x 83 mm
Entraxe fixation : 275 à 430 mm
Emballage : **Film plastique**
Colisage : **x4 boitiers**
Connexion électrique à l'extrémité du boitier
EAN : 3701124426260
Distance minimum entre 2 luminaires : 5m

Paramètres sur Driver

Detection Area	
1	
ON	100%
-	50%

Hold Time		
2	3	
ON	ON	5s
ON	-	90s
-	ON	3 min
-	-	10 min

Daylight Sensor		
4	5	
ON	ON	5 lux
ON	-	15 lux
-	ON	30 lux
-	-	Disable



Stand by Period		
6	7	
ON	ON	0s
ON	-	30 s
-	ON	10 min
-	-	+ ∞

Stand by DIM Level	
8	
ON	10%
-	25%

Output Current				
		1	2	3
20W	450mA	ON	ON	ON
19W	400mA	ON	-	ON
18W	380mA	-	-	ON
16W	350mA	-	ON	-
15W	320mA	ON	-	-
12W	300mA	-	-	-

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com