



## CLIPPER II PRISE

Puissance 1400 W  
 Mise en marche par simple prise en main  
 Concentrateur intégré dans la forme  
 Nombreuses configurations de séchage  
 Équipé d'un système ionisant

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage :  
 - débit d'air : 70 et 95 m<sup>3</sup>/h  
 - 3 températures (dont 1 froide)
- IP21
- Installation en volume 2 si le câble n'est pas verrouillé par le support
- Installation en volume 3 si le câble est verrouillé
- Classe II
- Livré avec cordon spiralé (35 cm) + prise mâle
- Options : support mural chromé (avec possibilité de verrouiller le câble d'alimentation : installation ANTIVOL)
- GARANTIE 1 AN (hors usage dans les piscines, SPA et fitness)
- Soumis à l'ÉCO recyclage



8 22 1192



SYSTÈME DE POIGNÉE INTERRUPTEUR BREVETÉ



8 22 1191




8 22 1193



8 66 951

POSSIBILITÉ DE VERROUILLER LE CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC LE SUPPORT MURAL CHROME



\*Ø INTERIEUR DU SUPPORT MURAL : 80 MM

RÉF.	DÉSIGNATION	UL <sup>1</sup>
8 22 1191	Clipper II blanc 1400W + prise	12
8 22 1192	Clipper II noir 1400W + prise	12
8 22 1193	Clipper II chromé 1400W + prise	12
8 22 1194	Clipper II rouge 1400W + prise (jusqu'à épuisement du stock)	12
8 66 951	Support Antivol mural chromé pour Clipper et Brittony	12

<sup>1</sup> Unité logistique (nombre d'unités par colis)