

APG.40.10.A1 | Grundfos



**Pompe de relevage immergée Unilift
APG.40.10.A1 Grundfos - Eaux
usées - 230V - Prise Schuko**

Réf 92611467

986.08€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/68541-pompe-de-relevage-immeree-unilift-apg4010a1-grundfos-eaux-usees-230v-prise-schuko-grundfos-92611467.html>

*Le produit Pompe de relevage immergée Unilift APG.40.10.A1 Grundfos - Eaux usées -
230V - Prise Schuko
est en vente chez Domomat !*



Quantité	Description
1	<p data-bbox="242 324 510 358">UNILIFT APG.40.10.A1</p>  <p data-bbox="638 672 1117 705">Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p data-bbox="242 705 510 739">Référence: 92611467</p> <p data-bbox="242 761 1461 851">L'UNILIFT APG est une pompe immergée monocellulaire conçue pour le pompage des eaux usées domestiques. La pompe est équipée d'un système de broyage qui pulvérise les particules solides destructibles en petits morceaux pour les faire passer dans les canalisations d'un diamètre relativement faible.</p> <p data-bbox="242 907 1461 996">Les pompes UNILIFT APG sont idéales pour les zones faiblement peuplées, où il n'existe pas d'égouts gravitaires. La solution est idéale, par exemple, dans les logements individuels ou collectifs, les lotissements résidentiels et les zones présentant de grandes différences de niveau de terrain.</p> <p data-bbox="242 1030 877 1064">La pompe est disponible pour deux types d'installation :</p> <ul data-bbox="287 1064 877 1120" style="list-style-type: none">• installation immergée sur accouplement automatique.• installation immergée, autonome. <p data-bbox="242 1153 1461 1187">La pompe est fabriquée dans des matériaux résistants à l'usure, tels que la fonte et l'acier inoxydable.</p> <p data-bbox="242 1187 798 1220">Ces matériaux garantissent un fonctionnement fiable.</p> <p data-bbox="242 1220 1197 1254">La surface de la pompe est lisse pour éviter que la saleté et les impuretés ne s'incrustent.</p> <p data-bbox="242 1254 1356 1288">Quatre vis résistantes à la corrosion fixent le moteur au corps de pompe et permettent un entretien aisé.</p>

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UNILIFT APG.40.10.A1
Code article:	92611467
Numéro EAN::	5715117047880
Prix:	EUR 1406.76
Technique:	
Débit nominal:	2 l/s
Hmt nom.:	15 m
Type de roue:	Système de broyage
Particule maxi:	40 mm
Certifications:	CE, LGA
Modèle:	A
Vitesse nominale de l'entraînement:	2850 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN 1561 EN-GJL-200
Roue:	Composite
Roue:	Xyron WG732 (30% GF)
Motor house:	
Motor house:	Fonte
Motor house:	EN 1561 EN-GJL-200
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Type raccordement de sortie:	DIN / Rp
Taille raccordement de sortie:	DN 32/40
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Profondeur maximale d'installation:	7 m
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 70 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	1.3 kW
Puissance nominale - P2:	1 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale [V]:	1 x 230 V
Intensité nominale:	5.8 A
Vitesse nominale de l'entraînement:	2850 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Longueur du câble d'alimentation:	10 m
Prise de courant:	Prise Schuko
Commandes:	
Interrupteur à flotteur (Oui/Non):	O
Type de connecteur:	Type E/F (CEE7/7)
Autres:	
Certifications environnementales:	WEEE
Poids brut:	24.8 kg
Volume d'expédition:	0.037 m ³
Région de vente:	Europe
N° VVS danois:	391331311
N° RSK suédois:	5885555
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137021

