

92616874 | Grundfos




**Pompe de relevage immergée Unilift
APG.40.10.A1 Grundfos - Eaux
usées - 230V - Sans prise**

Réf 92616874

864.38€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/68543-pompe-de-relevage-immeree-unilift-apg4010a1-grundfos-eaux-usees-230v-sans-prise-grundfos-92616874.html>

*Le produit Pompe de relevage immergée Unilift APG.40.10.A1 Grundfos - Eaux usées -
230V - Sans prise
est en vente chez Domomat !*



Quantité	Description
1	<p data-bbox="252 338 512 365">UNILIFT APG.40.10.A1</p>  <p data-bbox="647 685 1106 707">Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p data-bbox="252 719 501 741">Référence: 92616874</p> <p data-bbox="252 775 1436 848">L'UNILIFT APG est une pompe immergée monocellulaire conçue pour le pompage des eaux usées domestiques. La pompe est équipée d'un système de broyage qui pulvérise les particules solides destructibles en petits morceaux pour les faire passer dans les canalisations d'un diamètre relativement faible.</p> <p data-bbox="252 920 1414 994">Les pompes UNILIFT APG sont idéales pour les zones faiblement peuplées, où il n'existe pas d'égouts gravitaires. La solution est idéale, par exemple, dans les logements individuels ou collectifs, les lotissements résidentiels et les zones présentant de grandes différences de niveau de terrain.</p> <p data-bbox="252 1037 847 1059">La pompe est disponible pour deux types d'installation :</p> <ul data-bbox="292 1066 911 1120" style="list-style-type: none">• installation immergée sur accouplement automatique.• installation immergée, autonome. <p data-bbox="252 1155 1342 1209">La pompe est fabriquée dans des matériaux résistants à l'usure, tels que la fonte et l'acier inoxydable. Ces matériaux garantissent un fonctionnement fiable.</p> <p data-bbox="252 1216 1211 1238">La surface de la pompe est lisse pour éviter que la saleté et les impuretés ne s'incrustent.</p> <p data-bbox="252 1245 1366 1267">Quatre vis résistantes à la corrosion fixent le moteur au corps de pompe et permettent un entretien aisé.</p>

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UNILIFT APG.40.10.A1
Code article:	92616874
Numéro EAN::	5715117127933
Prix:	EUR 1234
Technique:	
Débit nominal:	2 l/s
Hmt nom.:	15 m
Type de roue:	Système de broyage
Particule maxi:	40 mm
Certifications:	CE,EAC,LGA
Modèle:	A
Vitesse nominale de l'entraînement:	2850 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN 1561 EN-GJL-200
Roue:	Composite
Roue:	Xyron WG732 (30% GF)
Motor house:	
Motor house:	Fonte
Motor house:	EN 1561 EN-GJL-200
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Type raccordement de sortie:	DIN / Rp
Taille raccordement de sortie:	DN 32/40
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Profondeur maximale d'installation:	7 m
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 70 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	1.3 kW
Puissance nominale - P2:	1 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale [V]:	1 x 230 V
Intensité nominale:	5.8 A
Vitesse nominale de l'entraînement:	2850 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Longueur du câble d'alimentation:	10 m
Prise de courant:	Aucune prise
Commandes:	
Interrupteur à flotteur (Oui/Non):	O
Autres:	
Certifications environnementales:	WEEE
Poids brut:	24.8 kg
Volume d'expédition:	0.037 m ³
Région de vente:	Europe
N° RSK suédois:	5885556
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137021

