

92616891 | Grundfos



**Pompe de relevage immergée Unilift
APG.40.10.1 Grundfos - Eaux usées -
230V - Sans prise**

Réf 92616891

805.42€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/68546-pompe-de-relevage-immeree-unilift-apg40101-grundfos-eaux-usees-230v-sans-prise-grundfos-92616891.html>

*Le produit Pompe de relevage immergée Unilift APG.40.10.1 Grundfos - Eaux usées -
230V - Sans prise
est en vente chez Domomat !*



Quantité	Description
1	<p data-bbox="252 338 496 367">UNILIFT APG.40.10.1</p>  <p data-bbox="646 683 1107 707">Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p data-bbox="252 714 501 739">Référence: 92616891</p> <p data-bbox="252 775 1436 848">L'UNILIFT APG est une pompe immergée monocellulaire conçue pour le pompage des eaux usées domestiques. La pompe est équipée d'un système de broyage qui pulvérise les particules solides destructibles en petits morceaux pour les faire passer dans les canalisations d'un diamètre relativement faible.</p> <p data-bbox="252 918 1414 992">Les pompes UNILIFT APG sont idéales pour les zones faiblement peuplées, où il n'existe pas d'égouts gravitaires. La solution est idéale, par exemple, dans les logements individuels ou collectifs, les lotissements résidentiels et les zones présentant de grandes différences de niveau de terrain.</p> <p data-bbox="252 1032 847 1057">La pompe est disponible pour deux types d'installation :</p> <ul data-bbox="293 1061 911 1120" style="list-style-type: none">• installation immergée sur accouplement automatique.• installation immergée, autonome. <p data-bbox="252 1151 1342 1176">La pompe est fabriquée dans des matériaux résistants à l'usure, tels que la fonte et l'acier inoxydable.</p> <p data-bbox="252 1180 826 1205">Ces matériaux garantissent un fonctionnement fiable.</p> <p data-bbox="252 1209 1212 1234">La surface de la pompe est lisse pour éviter que la saleté et les impuretés ne s'incrustent.</p> <p data-bbox="252 1238 1366 1263">Quatre vis résistantes à la corrosion fixent le moteur au corps de pompe et permettent un entretien aisé.</p>

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UNILIFT APG.40.10.1
Code article:	92616891
Numéro EAN::	5715117128169
Technique:	
Débit nominal:	2 l/s
Hmt nom.:	15 m
Type de roue:	Système de broyage
Particule maxi:	40 mm
Certifications:	CE,EAC,LGA
Modèle:	A
Vitesse nominale de l'entraînement:	2850 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN 1561 EN-GJL-200
Roue:	Composite
Roue:	Xyron WG732 (30% GF)
Motor house:	Fonte
Motor house:	EN 1561 EN-GJL-200
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Type raccordement de sortie:	DIN / Rp
Taille raccordement de sortie:	DN 32/40
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Profondeur maximale d'installation:	7 m
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 70 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	1.3 kW
Puissance nominale - P2:	1 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale [V]:	1 x 230 V
Intensité nominale:	5.8 A
Vitesse nominale de l'entraînement:	2850 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Longueur du câble d'alimentation:	10 m
Prise de courant:	Aucune prise
Commandes:	
Interrupteur à flotteur (Oui/Non):	N
Autres:	
Certifications environnementales:	WEEE
Poids brut:	24.8 kg
Volume d'expédition:	0.037 m3
Région de vente:	Europe
N° RSK suédois:	5885558
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137021

