952112 | Dehn fiche

Parafoudre DEHNguard TT 2P 275 NL - 2P - 230/400V - 50 Hz

Réf 952112

267.78€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/40297-parafoudre-dehnguard-tt-2p-275-nl-2p-230400v-50-hz-dehn-952112.html

Le produit Parafoudre DEHNguard TT 2P 275 NL - 2P - 230/400V - 50 Hz est en vente chez Domomat !



Fiche technique: DEHNguard® modulaire NL

(952 112)

- Unité complète précâblée pour le système TN-S, comprenant une embase et des modules de protection débrochables
- Capacité d'écoulement élevée grâce à des varistances à oxyde de zinc
- Fiabilité élevée grâce à la surveillance « Thermo-Dynamic-Control » du parafoudre

Illustrations sans engagement



Schéma de principe du circuit DG M SN1731



Dimensions DG M SN1731

Parafoudre modulaire pour systèmes monophasés TN et TT 230 V (mode de connexion C2 « 1 + 1 »). Version avec neutre à gauche.

Type Référence	952 112
SPD selon NF EN 61643-11	Type 2
SPD selon CEI 61643-1/-11	Classe II
Tension nominale AC (U_N)	230 V
Tension d'utilisation permanente max AC [L-N] (U_C)	275 V
Tension d'utilisation permanente max AC [N - PE] (U_C)	255 V
Courant nominal de décharge (8/20) (I_n)	15 kA
Courant maximal de décharge (8/20) (I_{max})	40 kA
Courant de choc de foudre (10/350) [N-PE] (I_{imp})	12 kA
Niveau de protection [L-N] (U_P)	≤ 1,5 kV
Niveau de protection [L-N] avec 5 kA (U_P)	≤ 1,25 kV
Niveau de protection [N-PE] (U_P)	≤ 1,5 kV
Capacité d'extinction du courant de suite [N-PE] (I_{fi})	≤ 100 A_{eff}
Temps de réponse [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Temps de réponse [N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Protection max. contre les surintensités	125 A gL/gG
Tenue aux courts-circuits avec protection max. contre les surintensités	50 kA_{eff}
Surtension temporaire [L-N] (U_T)	335 V/5 s
Surtension temporaire [N - PE] (U_T)	1200 V/200 ms
Caractéristique de la surtension temporaire	Résistance
Température d'utilisation (T_U)	- 40° C... + 80° C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement min.	1,5 mm^2 rigide/brins souples
Section de raccordement max.	35 mm^2 multi-brins/25 mm^2 brins souples
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IP 20
Encombrement	2 modules, DIN 43880
Certifications	VdS
Poids	NaN
UC	

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.