98849 | Paulmann notice

Alimentation Plug & Shine - 75W - 24V - Argent

Réf 98849 **55.00€TTC***

https://www.domomat.com/37741-alimentation-plug-shine-75w-24v-argent-paulmann-98849.html

Alimentation Plug & Shine - 150W - 24V - Argent

Réf 98850 **89.14€TTC***

https://www.domomat.com/37744-alimentation-plug-shine-150w-24v-argent-paulmann-98850.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Plug & Shine Paulmann chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Paulmann

Plug&Shine

Système LED 24 V pour un éclairage fascinant du jardin, de la maison et de la terrasse

À faire soi-même, tout simplement !

Pas à pas pour l'installation parfaite de votre luminaire. **Sans connaissances techniques !** Système de branchement simple et pose facile sur ou dans le sol.

Sécurisé !

Un système à courant continu 24 V synonyme de sécurité maximale. **Aucun danger pour les enfants et les animaux !**

Extension possible à tout moment !

Des kits complets pour que même les débutants puissent s'y mettre. Remplacement des luminaires en toute facilité grâce aux connexions rapides.

Éclairage extérieur Paulmann : créer une ambiance dans le jardin

En été ou en hiver, une ambiance confortable sur la terrasse ou dans le jardin élargit notre espace. Que ce soit pour les douces soirées estivales sous le ciel étoilé ou pour les soirées d'hiver derrière les fenêtres du salon, un éclairage extérieur approprié assure une lumière confortable tout autour de la maison.

Avec le système enfichable sûr Paulmann « Plug&Shine », vous posez en quelques instants votre éclairage et mettez en scène vos pelouses, buissons et arbres ainsi que vos murs et clôtures décoratifs. En outre, « Plug&Shine » assure un éclairage sécurisé de vos voies d'accès et de vos allées.

Paulmann

C'est simplissime :

1. Positionnement libre des luminaires

pour une mise en scène lumineuse idéale.

2. Assembler le système de câbles

de la source d'alimentation jusqu'au luminaire le plus éloigné. (50 m max.)



Plug & Shine Cable
max. 150 W
24 V
IP68
939.26 1in-2out ⇔2 m
939.27 1in-2out ⇔5 m
939.28 1in-2out ⇔10 m

Plug & Shine Cable Connector
max. 150 W
24 V
IP68
939.94 1in-3out ⇔1 m
939.30 1in-5out ⇔10 m
939.31 1in-7out ⇔15 m

Plug & Shine Connector
max. 150 W
24 V
IP68
⇕75 ⇔94 mm
1in-3out
939.29

3. Choisir le transfo en fonction de la puissance totale

939.13

939.24

939.07

1 x 4,3 W + 3 x 6,8 W + 2 x 6 W
= 36,7 W (> 75 W/VA)

230/24 V, 21 VA
max. 21 W
988.48

230/24 V, 75 VA
max. 75 W
988.49

230/24 V, 150 VA
max. 150 W
988.50

Terminé !

Commande d'éclairage simple par télécommande

Vous raccordez le Controller au faisceau de câbles et vous pouvez ensuite en modifier l'intensité ou commuter tous les luminaires raccordés en amont. La télécommande vous permet de piloter des groupes entiers ou des Controllers séparés.

Plug & Shine Controller Set incl. remote

max. 75 W
24 V
IP68
180.11

Plug & Shine Controller

max. 75 W
24 V
IP68
180.10

Intégration facile dans votre « Smart Home »

Plug & Shine ZigBee Controller

max. 75 W
24 V
IP68
939.99

zigbee

Une atmosphère lumineuse pour chaque saison

Paulmann

Plug&Shine

Système LED 24 V pour un éclairage fascinant du jardin, de la maison et de la terrasse

- **24 V**
  Système d'éclairage
- **LED**
  Durée de vie de 30 000 h
- **3 000 Kelvin**
  Température de couleur blanc chaud

5 Jahre Year Ans Jaar Años Annos **Garantie**
www.paulmann.com/guarantee

Allées

Balisage d'allées sur 360° ou dirigé **non éblouissant**

Balisage d'allées anti-éblouissement
Angle de rayonnement de 60° ou 180°

Cone A++–A
incl. 1×4,3 W
438 lm
IP67
592 ø60 ⇔110
212 mm
939.13 ∢ 60°
939.14 ∢ 90°

incl. 1×8,2 W
776 lm
856 ø110 mm
939.15 ∢ 360°

Path A++–A
incl. 1×3 W
350 lm, ∢ 60°
IP67
155 ø193 mm
939.16

incl. 2×3 W
2×350 lm, ∢ 180°
939.17

Paulmann

Accès

Éclairage non éblouissant des voies d'accès carrossable jusqu'à 2000 kg

Floor A++–A
incl. 1×3 W
350 lm, ∢ 60°
IP67
kg 2.000
32 ø160 mm
939.19

incl. 2×3 W
2×350 lm
∢ 180°
939.20

Paulmann

Arbres

Cône de lumière étroit ou large pour des objets ou des plantes de tailles variées

Spotlight Cone A++–A
incl. 1×6,8 W
667 lm
IP67
420 ø110 mm
939.23 ∢ 20°
939.24 ∢ 40°

Déco

Guirlandes lumineuses pour un éclairage additionnel décoratif et flexible

Floor A++–A
incl. 1×6 W
609 lm
IP67
150 ø140 mm
939.07 ∢ 20°
939.08 ∢ 38°

Lightchain IP44 A++–A
incl. 7×0,2 W
7×25 lm
IP44
ø50 mm ⇔6,8 m
941.65

Paulmann

Buissons

Spot de jardin pour un éclairage flexible

Spotlight A++–A
incl. 1×6 W
520 lm, ∢ 100°
IP67
290 ø52 mm
939.34

Spot Sting Set A++–A
incl. 3×6 W
3×520 lm, ∢ 100°
IP67
incl. ⊕ 75 VA
936.96

Murs

Points de lumière pour un éclairage circonscrit et plein d'effet

Floor Mini A++–A
incl. 1×2,5 W
95 lm, ∢ 95°
IP65
90 ø55 mm
939.51

Floor Mini Set A++–A
incl. 3×2,5 W
3×95 lm, ∢ 95°
IP65
incl. ⊕ 21 VA
936.97

Floor Mini Extension Set A++–A
incl. 3×2,5 W
3×95 lm, ∢ 95°
IP65
939.49

Paulmann

Objets

Objets lumineux pour une mise en scène lumineuse réussie

IP67	Artikel	Maß (mm)	Lm	W
Bowl	**941.77**	Ø 200	100 lm	2,8
	941.78	Ø 400	150 lm	6,5
	941.79	Ø 500	200 lm	6,5
Stone	**941.75**	280 × 166	150 lm	2,8
	941.76	350 × 194	200 lm	2,8
Cube	**941.80**	200 × 200	100 lm	2,8
	941.81	300 × 300	150 lm	6,5
	941.82	400 × 400	200 lm	6,5
Star	**941.84**	400 × 100	235 lm	2,8
Tree	**941.85**	280 × 490	230 lm	2,8
Plant Pot	**941.83**	300 × 500	575 lm	6,5

Paulmann

Éclairage de bassin

Luminaires immergés pour bassins matins. Fixation invisible sous l'eau grâce à une soucoupe en métal qui peut accueillir du matériau de lestage tel que du gravier ou de la terre

Pond Spot A++–A
incl. 1×4 W
400 lm, ∢ 25°
IP68
120 ø200 mm
942.09

Graminées / Bacs

Petits **spots de jardin** flexibles pour un éclairage par petites touches des plates-bandes, massifs plats ou bacs

Spot Plantini A++–A
incl. 1×2,5 W
200 lm, ∢ 45°
IP65
223 ø21 77 mm
939.97

Spot Plantini Set A++–A
incl. 3×2,5 W
3×200 lm
IP65
941.54

Spot Plantini Extension Set A++–A
incl. 3×2,5 W
3×200 lm, incl. ⊕ 21 VA
IP65
941.56

Paulmann

Murs

Éclairage étalé
Idéal pour les murs et les haies

Floor encastré A++–A
incl. 1×8 W
875 lm, ∢ 95°
IP67
45 ⇔900 54 mm
939.21

Floor en saillie A++–A
incl. 1×8 W
875 lm, ∢ 115°
IP67
58 ⇔856 52 mm
939.22

Déco

Strips LED pour un éclairage décoratif des allées et bordures de massifs

Smooth Strip 5m A++–A
⇔500 mm
IP67
941.91

Smooth Strip Clip Set
942.15

Smooth Strip Alu Profil
942.16

Paulmann

Terrasses

Points lumineux pour créer votre propre atmosphère

MicroPen II Set A++–A
incl. 5×0,22 W
5×3 lm, ∢ 22°
IP67
incl. ⊕ 21 VA
15 mm
936.95

MicroPen II Extension Set A++–A
IP67
936.95

Floor A++–A
incl. 1×1,3 W
IP65
100 lm, ∢ 90°
30 ø70 mm
939.53

Floor Set A++–A
incl. 3×1,3 W
IP65
3×100 lm
incl. ⊕ 21 VA
936.92

Strips LED pour un éclairage indirect des terrasses et bordures de massifs

Strip 5m A++–A
⇔500 mm
IP67
941.92

Strip Clip Set
941.93

Strip Alu Profil
941.94

Paulmann

18/02 F 504100981



Tous les luminaires présentés intègrent des LED des classes énergétiques A++, A+, A. Les ampoules de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

www.paulmann.com
Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany