

A9A26500 | Schneider FT



**Déclencheur à seuil de tension iMSU
- Acti9 - 230VCA - 1 module**

Réf A9A26500

157.84€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/45014-declencheur-a-seuil-de-tension-imsu-acti9-230vca-1-module-schneider-electric-a9a26500.html>

*Le produit Déclencheur à seuil de tension iMSU - Acti9 - 230VCA - 1 module
est en vente chez Domomat !*





Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Déclencheur de surtension
Nom de l'appareil	IMSU
Tension circuit de commande	230 V CA 50/60 Hz
Réglage du seuil en tension	255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0,25...0,75 s 400 V 0,07...0,2 s
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 Acti 9 iC60 disjoncteur miniature à borne double Acti 9 Acti 9 iC40
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	82,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion par borne - 1 câble(s) 0,5...4 mm ² - souple Connexion par borne 1...6 mm ² - rigide

Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m
Code de comptabilité	IMSU

Environnement

Normes	EN 50550
Labels qualité	CE
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------