



A9A26904 - Schneider Electric



Contact auxiliaire de signalisation iOF Acti9 Schneider Electric - 100mA à 6A - AC/DC

Réf A9A26904

24.74€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/101764-contact-auxiliaire-de-signalisation-iof-acti9-schneider-electric-100ma-a-6a-acdc-schneider-electric-a9a26904.html

Le produit Contact auxiliaire de signalisation iOF Acti9 Schneider Electric - 100mA à 6A - AC/DC est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications





Acti9 iOF 1OC 100mA to 6A, AC-DC

A9A26904

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	iOF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[In] courant nominal	0,16 A at 24240 V, CA 50/60 Hz 0,13 A at 415 V, CA 50/60 Hz 0,16 A at 24 V, CC 0,12 A at 48 V, CC 0,11,5 A at 60 V, CC 0,11 A at 130 V, CC
Pas de 9 mm	1

Complémentaires	
[Ui] tension d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Encliquetable
Emplacement de montage	Côté gauche du disjoncteur
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : oui
Hauteur	86 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73 mm
Poids du produit	32 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 14 mm² - rigide Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,52,5 mm² - souple Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 2,5 mm² - rigide Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m bas

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifications du produit	CE UKCA
Labels qualité	EAC CCC CMIM
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-3570 °C
Température ambiante de stockage	-4085 °C

Emballage

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,100 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,300 cm
Poids de l'emballage 1	41,000 g
Type d'emballage 2	Gyári csomagolás
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,500 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	27,000 cm
Poids de l'emballage 2	570,000 g
Type d'emballage 3	Doboz
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	6,372 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)