A9A26948 | Schneider FT

Déclencheur à émission de tension iMX+OF - Acti9 - 12-24VCA/CC - 1 module

Réf A9A26948

46.31€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/45017-declencheur-a-emission-de-tension-imxof-acti9-12-24vcacc-1-module-schneider-electric-a9a26948.html

Le produit Déclencheur à émission de tension iMX+OF - Acti9 - 12-24VCA/CC - 1 module
est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

A9A26948
Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 12...24VCA/CC

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Déclenchement voltmétrique avec contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	IMX+OF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12: 6 A à 12 V CA 50 Hz AC-12: 6 A à 24 V CA 50 Hz DC-12: 6 A à 12 V CC DC-12: 6 A à 24 V CC
Tension circuit de commande	12...24 V CA 50/60 Hz 12...24 V CC
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 Acti 9 iC60 disjoncteur miniature à borne double Acti 9 Acti 9 iC40
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Largeur	18 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion par borne - 2 câble(s) 2,5 mm² - souple avec extrémité de câble Connexion par borne - 1 câble(s) 6 mm² - rigide Connexion par borne - 2 câble(s) 2,5 mm² - rigide

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

	Connexion par borne - 1 câble(s) 4 mm² - souple
Couple de serrage	1 N.m
Code de comptabilité	IMX+OF

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25…50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois