A9A26960 | Schneider fiche

Déclencheur à minimum de tension instantannée iMN - Acti9 - 220-240Vca - 1 module

Réf A9A26960

48.44€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/39738-declencheur-a-minimum-de-tension-instantannee-imn-acti9-220-240vca-1-module-schneider-electric-a9a26960.html

Le produit Déclencheur à minimum de tension instantannée iMN - Acti9 - 220-240Vca - 1 module
est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

A9A26960
Acti9, iMN déclencheur à minimum de tension instantanée 220...240VCA

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Déclencheur à minimum de tension
Nom de l'appareil	IMN
Tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Standard
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 disjoncteur miniature à borne double Acti 9 iC40
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Largeur	18 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion par borne - 1 câble(s) 8 mm² - rigide Connexion par borne - 2 câble(s) 2,7 mm² - rigide Connexion par borne - 1 câble(s) 6 mm² - souple Connexion par borne - 2 câble(s) 2,7 mm² - souple avec embout de câble
Couple de serrage	1 N.m
Code de comptabilité	IMN

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25…50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois