



A9DS1610 | Schneider FT



Disjoncteur différentiel "départ" -Bornes auto - 10A - iDD40K XA Acti9 - 4.5kA - courbe C - 1P+N - 30mA Réf A9DS1610

113.58€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/47209-disjoncteur-differentiel-depart-bornes-auto-10a-idd40k-xa-acti9-45ka-courbe-c-1pn-30ma-schneider-electric-a9ds1610.html

Le produit Disjoncteur différentiel "départ" - Bornes auto - 10A - iDD40K XA Acti9 - 4.5kA - courbe C - 1P+N - 30mA est en vente chez Domomat!



Fiche technique du produit A9DS1610 Caractéristiques

ACTI9 iDD40K XA - disjoncteur différentiel auto -1P+N C 10A 4500A/4,5kA 30mA AC

Statut commercial: Commercialisé





Principales

Gamme	Acti9	
Nom du produit	Acti9 iDD40K XA	
Fonction produit	Disjoncteur différentiel	
Nom de l'appareil	IDD40K XA	
Fonction de l'appareil	Distribution	
Description des pôles	1P + N	
Nombre de pôles protégés	1	
Position du pôle neutre	Gauche	
In courant assigné d'emploi	10 A	
Type de réseau	CA	
Type de déclencheur	Thermique-magnétique	
Courbe de déclenchement	С	
Sensibilité du différentiel	30 mA	
Temporisation	Instantané	
Туре	Type AC	
Pouvoir de coupure	4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1 4,5 kA Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2	
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-2	
Labels qualité	NF	

Complémentaires

Complementalics		#
Position de l'appareillage dans l'installation	Départ	bilité: Ce
Fréquence du réseau	50 Hz	
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz	
Limite de déclenchement magnétique	510 x ln	
Technologie différentiel	Indépendant de la tension	og- neen

[lcs] pouvoir de coupure de service	4500 A 100 % Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1 4,5 kA 100 % Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Idm 3000 A à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Classe de limitation	3 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
[Ui] tension d'isolement	400 V CA 50 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Courant de pointe	250 A
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF Signalisation de défaut
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut ou bas: dent
Pas de 9 mm	4
Hauteur	91 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	73 mm
Poids du produit	200 g
Couleur	Blanc
Endurance mécanique	20000 cycle
Endurance électrique	20000 cycle
Verrouillages optionnels	Hermétique Dispositif de cadenassage
Type de raccordement	Bornes à vis peigne tête de groupe Bornes type tunnel bas110 mm² souple Bornes type tunnel bas116 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils	14 mm pour bas connexion
Couple de serrage	2 N.m bas
Protection différentielle	Intégré

Environnement

Durabilité de l'offre

Produit Green Premium
Déclaration REACh
Conforme Déclaration RoHS UE
Oui
Oui

Garantie contractuelle	40
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie	18 mois