Fiche technique A9E18322

Voyant lumineux simple Resi9 - 110...230 V CA - Blanc

Réf A9E18322

10.82€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/18911-voyant-lumineux-simple-resi9-110230-v-ca-blanc-schneider-electric-a9e18322.html

Le produit Voyant lumineux simple Resi9 - 110...230 V CA - Blanc est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

A9E18322
Acti9, iIL voyant lumineux simple blanc 110...230VCA

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	IIL
Fonction produit	Éclairage pilote modulaire
Nom abrégé de l'appareil	IIL
Source lumineuse	LED
Couleur de la capsule	Blanc
[Us] tension d'alimentation	110...230 V AC 50/60 Hz

Complémentaires

Durée de vie de l'ampoule	100000 H
Signalisation locale	1 lampe
Puissance consommée	0,3 W
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres	Partie supérieure : ProDis
Pas de 9 mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	69.5 mm
Borne de raccordement auxiliaire	Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2.5 mm² avec extrémité de câble Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2.5 mm² sans extrémité de câble Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2.5 mm² avec extrémité de câble Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2.5 mm² sans extrémité de câble

Environnement

Normes	IEC 60947-5-1
Degré de protection IP	IP2 IPxx B
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % (55 °C)
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...100 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie contractuelle

Période	18 mois