Fiche technique A9L16297

Parafoudre avec report signalisation - 3 P+N - Acti9 - iQuick PRD20r

Réf A9L16297

254.66€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/19308-parafoudre-avec-report-signalisation-3-pn-acti9-iquick-prd20r--schneider-electric-a9l16297.html

Le produit Parafoudre avec report signalisation - 3 P+N - Acti9 - iQuick PRD20r est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

A9L16297
Acti9, iQuick PRD20r parafoudre 3P+N avec report signalisation

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iQuick PRD
Fonction de l'appareil	Distribution
Fonction produit	Parafoudre à cartouche débrochable
Nom abrégé de l'appareil	IQuick PRD20r
Description des pôles	3P + N
Signalisation à distance	Avec
Composition de contacts de signalisation	1 SD (1 C/O)
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	TN-S TT

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2
Technologie du parafoudre	MOV + GDT
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz 400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
[In] courant nominal de décharge	Mode commun : 5 kA L/PE Mode commun : 5 kA N/PE Mode différentiel : 5 kA L/N
[Imax] courant maximal de décharge	Mode commun : 20 kA L/PE Mode commun : 20 kA N/PE Mode différentiel : 20 kA L/N
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun : 264 V N/PE Mode commun : 350 V L/PE Mode différentiel : 350 V L/N
[Up] niveau de protection en tension	1.5 kV type 2 mode commun L/PE 1.5 kV type 2 mode commun N/PE 1.5 kV type 2 mode différentiel L/N
Type de sectionneur	Disjoncteur intégré Icu 25 kA
[Isccr] courant de court-circuit assigné	25 kA
Résistance de court-circuit	25 kA
Signalisation locale	Repère couleur: blanc/rouge
Tension circuit de signalisation	AC : 250 V 50/60 Hz
Courant de sortie signalisation	2 A
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	14.7
Hauteur	94 mm
Largeur	131.5 mm
Profondeur	75.9 mm
Poids	0.84 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Temps de réponse	<= 25 ns

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Mode de raccordement	Borne du type à cage dessous 2.5...25 mm² Borne du type à cage partie supérieure 2.5...25 mm²
Couple de serrage	2.5 N.m

Environnement

Normes	EN 61643-11 : 2012 IEC 61643-11 : 2011
Certifications du produit	CE
Labels qualité	NF KEMA-KEUR
Degré de protection IP	Sur face avant : IP40 Appareil seul : IP20
Tenue aux chocs IK	IK05
Humidité relative	5...90 %
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois