A9N26924 | Schneider fiche

Contact auxiliaire OF - 3A...415Vca - 6A...240Vca

Réf A9N26924

11.15€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/39741-contact-auxiliaire-of-3a415vca-6a240vca-schneider-electric-a9n26924.html

Le produit Contact auxiliaire OF - 3A...415Vca - 6A...240Vca est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Fiche technique du produit
Caractéristiques

A9N26924
Contact auxiliaire OF 3A 415VCA - 6A 240VCA

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Range of product	Prodis Acti 9 Librio Clario
Fonction produit	Contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	OF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
Courant nominal	3 A: 380...415 V CA - 50/60 Hz 6 A: 220...240 V CA - 50/60 Hz 1 A: 130 V CC 1,5 A: 60 V CC 2 A: 48 V CC 6 A: 24 V CC
Tension circuit de commande	24...415 V CA 50/60 Hz 24...130 V CC
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-CC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-CC
Mode d'installation	Fixe

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Support de montage	Rail DIN
Hauteur	85,3 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids	30 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion par borne (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² - souple Connexion par borne (bas) 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide Connexion par borne (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	ASEFA KEMA LCIE ASTA
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Température de fonctionnement	-25…50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois