

A9N26927 | Schneider fiche




**Contact auxiliaire SD - 3A...415Vca -
6A...240Vca**

Réf A9N26927

9.83€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/39742-contact-auxiliaire-sd-3a415vca-6a240vca-schneider-electric-a9n26927.html>

*Le produit Contact auxiliaire SD - 3A...415Vca - 6A...240Vca
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Caractéristiques

A9N26927

Contact auxiliaire signal-défaut SD 3A 415VCA - 6A 240VCA

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Range of product	Acti 9 Librio Prodis Clario
Fonction produit	Contact signal défaut
Nom de l'appareil	SD
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
Courant nominal	3 A: 380...415 V CA - 50/60 Hz 6 A: 220...240 V CA - 50/60 Hz 1 A: 130 V CC 1,5 A: 60 V CC 2 A: 48 V CC 6 A: 24 V CC
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 DPN Vigi Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-CC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-CC Acti 9 C40 Vigi Acti 9 DT40 Vigi
------------------------	---

Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	85,3 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids	30 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion par borne (bas) 2 câble(s) 1,5 mm ² - souple Connexion par borne (bas) 1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² - rigide Connexion par borne (bas) 2 câble(s) 1,5 mm ² - flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	ASTA LCIE KEMA ASEFA
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	 Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	 Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------