

A9N26960 | Schneider fiche




**Déclencheur à minimum de tension
MN - Acti9 - 220-240Vca - 1 module**
Réf A9N26960

54.95€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/39743-declencheur-a-minimum-de-tension-mn-acti9-220-240vca-1-module-schneider-electric-a9n26960.html>

Le produit Déclencheur à minimum de tension MN - Acti9 - 220-240Vca - 1 module est en vente chez Domomat !





Principales

Range of product	Clario Prodis Librio Acti 9
Fonction produit	Déclencheur à minimum de tension
Nom de l'appareil	MN
Tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Standard
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-CC Acti 9 C60PV-CC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 DPN
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	82,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	73,5 mm

Poids	66 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion par borne - 1 câble(s) 2,5 mm ² - souple Connexion par borne - 1 câble(s) 2,5 mm ² - rigide Connexion par borne - 2 câble(s) 1,5 mm ² - souple Connexion par borne - 2 câble(s) 1,5 mm ² - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m
Code de comptabilité	MN

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	KEMA ASTA LCIE ASEFA
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	 Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	 Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------