A9N61519 | Schneider produit

Disjoncteur miniature 63A Acti9 C60H-DC - 1P - Courbe C - 6kA - 250V - Peignable

Réf A9N61519

60.17€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/29637-disjoncteur-miniature-63a-acti9-c60h-dc-1p-courbe-c-6ka-250v-peignable-schneider-electric-a9n61519.html

Le produit Disjoncteur miniature 63A Acti9 C60H-DC - 1P - Courbe C - 6kA - 250V - Peignable
est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Fiche technique du produit
Caractéristiques

A9N61519
Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 1P - 63A - C curve

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produits	C60
Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 C60H-DC
Fonction produit	Disjoncteur miniature
Nom abrégé de l'appareil	C60H-DC
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	1P
Nombre de pôles protégés	1
In courant assigné d'emploi	63 A à 25 °C
Type de réseau	CC
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Codification du pouvoir de coupure	H
Pouvoir de coupure	Icu 10 kA à 220 V CC se conformer à EN 60947-2 Icu 10 kA à 220 V CC se conformer à IEC 60947-2 Icu 6 kA à 250 V CC se conformer à EN 60947-2 Icu 6 kA à 250 V CC se conformer à IEC 60947-2 Icu 20 kA à 110 V CC se conformer à EN 60947-2 Icu 20 kA à 110 V CC se conformer à IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN 60947-2 Oui se conformer à IEC 60947-2

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CC
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	15 kA 0,75 x Icu à 110 V CC se conformer à EN 60947-2 15 kA 0,75 x Icu à 110 V CC se conformer à IEC 60947-2 4,5 kA 0,75 x Icu à 250 V CC se conformer à EN 60947-2 4,5 kA 0,75 x Icu à 250 V CC se conformer à IEC 60947-2 7,5 kA 0,75 x Icu à 220 V CC se conformer à EN 60947-2

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

	7,5 kA 0,75 x Icu à 220 V CC se conformer à IEC 60947-2
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V DC conformément à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN 60947-2 6 kV se conformer à IEC 60947-2
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres	Standard haut ou bas
Pas de 9 mm	2
Poids	0,128 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	6000 cycle - 250 V DC
Prévision de verrouillage	Cadenassable
Description des verrouillages optionnels	En position O
Couple de serrage	2,5 N.m haut ou bas circuit de puissance
Protection fuite à la terre	Sans
Accessoires associés	Auxiliaire C60 Accessoires C60
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel
Code de comptabilité	C60H-DC

Environnement

Normes	IEC 60947-2 EN 60947-2
Degré de pollution	3 se conformer à EN 60947-2 3 se conformer à IEC 60947-2
Catégorie de surtension	IV
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-2
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0844 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois