A9Q14440 - Bloc VIGI iC60

Bloc différentiel VIGI iC60 4P - 40A 300mA - Type AC

Réf A9Q14440

122.86€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/21890-bloc-differentiel-vigi-ic60-4p-40a-300ma-type-ac-schneider-electric-a9q14440.html

Le produit Bloc différentiel VIGI iC60 4P - 40A 300mA - Type AC est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

A9Q14440
Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 4P 40A 300mA type AC 230-240/400-415V

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Type de produit ou de composant	Bloc différentiel
Nom abrégé d'appareil	Vigi iC60
Description des pôles	4P
In courant assigné d'emploi	40 A
Type de réseau	AC
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 61009-1 400 V AC 50/60 Hz conformément à EN 61009-1
Sensibilité du différen-tiel	300 mA
Temporisation du diffé-rentiel	Instantané
Classe de différentiel	Classe AC
Pas de 9 mm	7

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Protection surtension	Sans
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignéede tenue aux chocs	6 kV conformément à IEC 60947-2
Signalisation locale	Indicateur de déclenchement
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Connexion électrique à MCB	Connecteur
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres	Bas : oui
Hauteur	91 mm
Largeur	63 mm
Profondeur	73.5 mm
Masse du produit	0.245 kg
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne du type à cage dessous 1 câble(s) 1...25 mm² souple avec extrémité de câble Borne du type à cage dessous 1 câble(s) 1...25 mm² souple sans extrémité de câble Borne du type à cage dessous 1 câble(s) 1...35 mm² rigide sans extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	14 mm (bas)
Couple de serrage	3.5 N.m (bas)
Compatibilité produit	Terminal simple

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Normes	EN 61009-1 IEC 61009-1
Degré de protection IP	IP20
Niveau de pollution	3 conformément à IEC 60947-2
Compatibilité électromagnétique	Résistance d'impulsion 8/20 µs 250 A conformément à IEC 61009-1
Température de fonctionnement	-5...60 °C
Température ambiante pour stockage	-40...85 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS	Compliant - since 1201 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques