A9S65463 - Schneider

Interrupteur sectionneur Resi9 - 4 P - 63 A - 4 NO - 415 V AC

Réf A9S65463

37.97€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/23054-interrupteur-sectionneur-resi9-4-p-63-a-4-no-415-v-ac-schneider-electric-a9s65463.html

Le produit Interrupteur sectionneur Resi9 - 4 P - 63 A - 4 NO - 415 V AC est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

A9S65463
Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 63A 415VAC

Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iSW
Fonction produit	Interrupteur-sectionneur
Nom abrégé de l'appareil	ISW
Fonction de l'appareil	Contrôle Isolation
Description des pôles	4P
Catégorie d'emploi	AC-22A
Aptitude au sectionnement	Oui

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	63 A 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	4.2 kA sectionneur seulement
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	1260 A
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Oui
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres	Haut ou bas : oui
Pas de 9 mm	8
Hauteur	82 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur	72 mm
Profondeur	75,5 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	15000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel: (haut ou bas) 1 câble(s) <= 50 mm² rigide sans extrémité de câble Bornes type tunnel: (haut ou bas) 1 câble(s) <= 35 mm² souple sans extrémité de câble Bornes type tunnel: (haut ou bas) 1 câble(s) <= 35 mm² souple avec extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	3.5 N.m

Environnement

Normes	EN 60947-3 IEC 60947-3
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25…60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0844 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois