

A9S70663 - Schneider




**Interrupteur sectionneur Acti9 iSW
NA Schneider - 1P+N - 63A - 250VCA**
Réf A9S70663

67.28€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/104672-interrupteur-sectionneur-acti9-isw-na-schneider-1pn-63a-250vca-schneider-electric-a9s70663.html>

*Le produit Interrupteur sectionneur Acti9 iSW NA Schneider - 1P+N - 63A - 250VCA
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 1P+N - 63A 250VCA

A9S70663

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme | Acti9 |
| Nom Du Produit | Acti 9 iSW-NA |
| Type De Produit Ou Équipement | Interrupteur-sectionneur |
| Nom De L'Appareil | iSW-NA |
| Application | Contrôle Isolation |
| Description Des Pôles | 1P + N |
| Position Du Pôle Neutre | Gauche |
| Catégorie D'Emploi | AC-22A se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| Aptitude Au Sectionnement | Oui se conformer à EN/CEI 60947-3 |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| [Ie] Courant Assigné D'Emploi | 63 A à 230/240 V CA 50/60 Hz |
| [Ue] Tension Assignée D'Emploi | 230/240 V CA 50/60 Hz |
| [Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit | 5 kA sectionneur seulement |
| [Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible | 1,26 kA pendant 1s |
| [Ui] Tension Assignée D'Isolément | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| [Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs | 6 kV se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| Type De Commande | Déclenchement à distance Par maneton |
| Indication De Tension | Indication ON/OFF |
| Coupure Pleinement Apparente | Oui |
| Mode D'Installation | Encliquetable |
| Support De Montage | Rail DIN |
| Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres | Haut ou bas : OUI |
| Pas De 9 Mm | 4 |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Profondeur | 74 mm |
| Poids Du Produit | 0,17 kg |
| Couleur | Blanc |
| Endurance Mécanique | 20000 cycle |

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

| | |
|--------------------------------------|---|
| Durée De Vie Électrique | 15000 cycle |
| Mode De Raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas) 1 câble(s) 1...25 mm ² souple avec extrémité de câble Borne du type à cage (haut ou bas) 1 câble(s) 1...25 mm ² souple sans extrémité de câble Borne du type à cage (haut ou bas) 1 câble(s) 1...35 mm ² rigide sans extrémité de câble |
| Longueur De Dénudage Des Fils | 14 mm |
| Couple De Serrage | 3,5 N.m |
| Accessoires Associés | Déclenchement |

Environnement

| | |
|---|------------------------------|
| Normes | EN 60947-3 CEI 60947-3 |
| Degré De Protection Ip | IP20 |
| Degré De Pollution | 3 se conformer à CEI 60947-3 |
| Tropicalisation | 2 |
| Humidité Relative | 95 % à 55 °C |
| Température Ambiante De Fonctionnement | -35...70 °C |
| Température Ambiante De Stockage | -40...85 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 4,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 1 | 8,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 9,5 cm |
| Poids De L'Emballage 1 | 189,0 g |
| Type D'Emballage 2 | S03 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 54 |
| Hauteur De L'Emballage 2 | 30 cm |
| Largeur De L'Emballage 2 | 30 cm |
| Longueur De L'Emballage 2 | 40 cm |
| Poids De L'Emballage 2 | 10,636 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|-----------------|---------|

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.