A9S70763 | Schneider electric

Interrupteur sectionneur à déclenchement ISW Acti9 - 4P - 63A - 415VCA

Réf A9S70763

96.18€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/31632-interrupteur-sectionneur-a-declenchement-isw-acti9-4p-63a-415vca-schneider-electric-a9s70763.html

Le produit Interrupteur sectionneur à déclenchement ISW Acti9 - 4P - 63A - 415VCA est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

A9S70763
Acti9, iSW-NA interrupteur-sectionneur 4P 63A 415VCA

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produits	ISW-NA
Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iSW-NA
Fonction produit	Interrupteur-sectionneur
Nom abrégé de l'appareil	ISW-NA
Fonction de l'appareil	Contrôle Isolation
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
Catégorie d'emploi	AC-22A se conformer à EN/IEC 60947-3
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/IEC 60947-3

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	63 A 400/415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400/415 V CA 50/60 Hz
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	5 kA sectionneur seulement
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	800 A/1 s
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN/IEC 60947-3
Type de commande	Par maneton Déclenchement à distance
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Oui
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres	Haut ou bas : oui
Pas de raccordement	18 mm Entre phase et neutre 18 mm Entre phases
Pas de 9 mm	8
Hauteur	85 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	74 mm
Poids	0,3 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel: (haut ou bas) 1 câble(s) 1…25 mm² souple avec extrémité de câble Bornes type tunnel: (haut ou bas) 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans extrémité de câble Bornes type tunnel: (haut ou bas) 1 câble(s) 1…25 mm² souple sans extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	14 mm
Couple de serrage	3,5 N.m
Accessoires associés	Déclenchement
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce
Code de comptabilité	ISW-NA

Environnement

Normes	EN 60947-3 IEC 60947-3
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-35…70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1329 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois