

A9XPN624 | Schneider FT

**Peigne de raccordement horizontal
Acti9 - 80A - 1P+N - 24 modules de
18mm**

Réf A9XPN624




18.95€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/44796-peigne-de-raccordement-horizontal-acti9-80a-1pn-24-modules-de-18mm-schneider-electric-a9xpn624.html>

*Le produit Peigne de raccordement horizontal Acti9 - 80A - 1P+N - 24 modules de
18mm*

est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Caractéristiques

A9XPN624

Acti9 iDT40 - peigne - 1P+N - 24 modules de 18mm - 80A

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Acti9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Description des lignes	1P + N
Length in 18 mm modules	24

Complémentaires

Nombre de voies	24 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 1P + N
Pas de raccordement	9 mm entre phase et neutre
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	18 mm
Marquage	N L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	80 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension d'isolement	400 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	48
Hauteur	32 mm
Largeur	434 mm
Profondeur	27 mm
Poids du produit	301 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vig Acti 9 Acti 9 ITG40

Acti 9 Vigi TG40
Multi 9 Multi 9 N40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iDT40
Acti9 Acti9 iDD40
Acti9 Acti9 iDD40 TG
Acti 9 Vigi iTG40
Acti9 Acti9 iLG40
Acti9 Acti9 iDT40K
Acti9 Acti9 iDD40K
Acti9 Acti9 iLG40K

Environnement

Normes	EN/CEI 60439-1
Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60439-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------