

A9XPP606 | Schneider FT




**Peigne avec connecteurs intégrés -
Raccordement horizontal Acti9 - 63A
- 1P+N - 6 modules de 18mm**

Réf A9XPP606

12.24€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/45003-peigne-avec-connecteurs-integres-raccordement-horizontal-acti9-63a-1pn-6-modules-de-18mm-schneider-electric-a9xpp606.html>

*Le produit Peigne avec connecteurs intégrés - Raccordement horizontal Acti9 - 63A -
1P+N - 6 modules de 18mm
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit A9XPP606

Caractéristiques

Acti9 iDT40 - peigne avec connecteur - 1P+N - 6 modules de 18mm - 63A

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Acti9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Description des lignes	1P + N
Length in 18 mm modules	6

Complémentaires

Nombre de voies	6 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 1P + N
Pas de raccordement	9 mm entre phase et neutre
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	18 mm
Marquage	N L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension d'isolement	400 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	12
Largeur	110 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigì Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vigì Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vigì

Acti 9 Acti 9 ID D40
 Acti 9 Acti 9 IDc
 Acti 9 Acti 9 ITG40
 Acti 9 Vigi TG40
 Multi 9 Multi 9 N40
 Acti 9 Vigi iTG40
 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
 Acti9 Acti9 iC40
 Acti9 Acti9 iDT40
 Acti9 Acti9 iDD40
 Acti9 Acti9 iDD40 TG
 Acti9 Acti9 iIG40
 Acti9 Acti9 iCV40
 Acti9 Vigi iCG40
 Acti9 Acti9 iID40
 Acti9 Acti9 iDT40K
 Acti9 Acti9 iDD40K
 Acti9 Acti9 iIG40K

Environnement

Normes	EN/CEI 60439-1
Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60439-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------