

A9XPP624 | Schneider FT


**Peigne avec connecteurs intégrés -
Raccordement horizontal Acti9 - 63A
- 1P+N - 24 modules de 18mm**
Réf A9XPP624



28.08€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/45005-peigne-avec-connecteurs-integres-raccordement-horizontal-acti9-63a-1pn-24-modules-de-18mm-schneider-electric-a9xpp624.html>

Le produit Peigne avec connecteurs intégrés - Raccordement horizontal Acti9 - 63A - 1P+N - 24 modules de 18mm est en vente chez Domomat !



Fiche produit

Caractéristiques

A9XPP624

Acti9 iDT40 - peigne avec connecteur - 1P+N -
24 modules de 18mm - 63A

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Acti9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoires / de pièces détachées	Accessoires de raccordement
Description des lignes	1P + N
Length in 18 mm modules	24

Complémentaires

Nombre de voies	24 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 1P + N
Pas de raccordement	9 mm entre phase et neutre
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	18 mm
Marquage	N L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension d'isolement	400 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	48
Largeur	434 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)




Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Mode de raccordement	Bornes à vis
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigî Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vigî Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vigî Acti 9 Acti 9 ID D40 Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 Acti 9 ITG40 Acti 9 Vigî TG40 Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigî Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iDT40 Acti9 Acti9 iDD40 Acti9 Acti9 iDD40 TG Acti9 Vigî iTG40 Acti9 Acti9 ilG40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigî iCG40 Acti9 Acti9 iID40 Acti9 Acti9 iDT40K Acti9 Acti9 iDD40K Acti9 Acti9 ilG40K

Environnement

Normes	EN/CEI 60439-1
Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60439-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------