

## Schneider A9N26969




**De?clencheur pour BP a? ouverture  
MNx 230VCA 3A 415VCA - 6A  
240VCA**

Réf A9N26969

**56.92€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/25903-declencheur-mx-et-contact-of-220-415-vac-schneider-electric-a9n26969.html>

*Le produit De?clencheur pour BP a? ouverture MNx 230VCA 3A 415VCA - 6A 240VCA  
est en vente chez Domomat !*





## Principales

Gamme	Librio Acti 9 Clario Prodis
Fonction produit	Déclencheur de sous-tension
Nom abrégé de l'appareil	MNx
Tension circuit de commande	230 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Avec alimentation externe
Pas de 9 mm	2

## Complémentaires



Compatibilité de gamme	Acti 9: Acti 9 iDPN Acti 9: Acti 9 DT40 Acti 9: Acti 9 C40 Acti 9: Acti 9 IDc Acti 9: Acti 9 ID C40 Acti 9: Acti 9 ITG40 Acti 9: Acti 9 C120 Acti 9: Acti 9 C60H-DC Acti 9: Acti 9 C60NA-DC Acti 9: Acti 9 C60PV-DC Acti 9: Acti 9 DPN Vig Acti 9: Acti 9 DT60 Acti 9: Acti 9 ID Acti 9: Acti 9 DPN
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	82.5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm
Poids	73 g

Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier bas 2 câble(s) 1,5 mm² souple Borniers à vis-étrier bas 2 câble(s) 1,5 mm² flexible avec virole Borniers à vis-étrier bas 1 câble(s) 0,5...2,5 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm bas
Couple de serrage	1 N.m bas

## Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	KEMA ASTA LCIE ASEFA
Tropicalisation	2 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1216 - Déclaration de conformité Schneider Electric  <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible  <a href="#">Manuel de fin de vie</a>
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------