ATOLL SPA CHAUFFAGE CENTRAL - SL

Symétrique

LES PLUS

- **Un design simple à prix doux.**

- Disponible dans toutes les teintes du nuancier.

- **Facile à installer.**

- Il est équipé de 4 connexions et réversible gauche/droite/haut/bas.

- **Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation (blanc ou chromé).**

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.

- **Fabriqué en Union Européenne.**

- Éléments ronds diam. 23 mm horizontaux.

- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.

- Teinte blanc Pure White 603 (RAL 9016).

- Pression de service de 4 bars (400 kPa).

- Température de service maximale 110°C.

- Fixations : 3 consoles murales réglables en profondeur et en hauteur, finition blanc, incluses dans l'appareil.

Saillie au mur
99 mm
Raccordements
- 4 orifices de raccordement 1/2" par le dessus ou le dessous. - Canne d'injection démontable et fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur. - Les 2 manchons non raccordés servent de purge ou de vidange. - Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni. - Bouchon chromé 1/2 " fourni.

OPTIONS

- Couleur : 50 teintes au choix.

- Kit robinetterie.

- Accessoires patères.

- Adaptation en mixte possible par le rajout d'une résistance électrique.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
SL-080-050	388	-	746	500
SL-120-050	571	-	1 146	500
SL-150-050	716	-	1 466	500
SL-150-060	839	-	1 466	600
SL-170-060	966	-	1 706	600
SL-170-075	1 207	-	1 706	750