B00328 | Iboco

Réf B00328

Réf B01730

Réf B01714

Réf B01746

Réf B00877

Réf B00520

Voir les produits Iboco : https://www.domomat.com/39_iboco

Retrouvez tous les produits Iboco chez Domomat !



IBOCO

Fiche technique

TA-E 120X60 WO - Réf. 00328

TA-E Goulottes de distribution

IP40 | IK08 système | 960° longueur | PVC M1 | RoHS

Goulotte de distribution non cloisonnable

Pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	▪ Perforé, trous ronds facilitant la fixation ▪ Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	▪ Gamme complète de composants système ▪ Supports pour appareillages 45x45 en clipsage direct

COMPOSANTS

Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Embout passage de mur	Boîte de dérivation	Joint de sol rehausseur
									longueur std 2 m
TR-E	**NIAV**	**NEAV**	**NPAN**	**LAN**	**NTAN**	**GAN**	**RQM**	**SDN**	**DST**
07715	01730	01714	01746	00877	01762	00888	01777	01770	01913

SUPPORTS D'APPAREILLAGES 45x45

Couvercle supplémentaire	Joint de socle éclisse
longueur std 2 m	
COV-N	**JSE**
01797	00852

2 modules compacts	4 modules compacts
PDA-45N	**PDA-M4**
00515	00520

OUTILLAGE

Corner	Discover
CORNER	**DISCOVER**
03001	06472

OUTILS DE FIXATION

Colle	Pistolet à colle
DUCTACOL	**BC**
02550	02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
Ø 12,5	Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
A	A	A	A	A
27	136	196	138	103

A

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
Certifiée norme EN 50085-1
Certifiée norme EN 50085-2-1 NF
Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
Marquage produits : CE

Expert en cheminement de l'énergie

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

TA-E 120X60 WO - Réf. 00328

TA-E Goulottes de distribution

IP40 | IK08 système | 960° longueur | PVC M1 | RoHS

SCHEMAS ET COTES (mm)

TA-E 120x60
Goulotte de distribution



TR-E
Agrafe de retenue de câbles



A	B	C
108	117	47

NIAV
Angle intérieur variable



A	B	C
125	155	63

NEAV
Angle extérieur variable



A	B	C
125	135	63

NPAN
Angle plat



A	B	C
125	170	63

LAN
Embout



A	B	C
125	62	16

SDN
Boîte de dérivation



A	B	C
151	151	75

GAN
Joint de couverde



A	B	C
30	125	13

JSE
Joint de sode éclisse



A	B	C
90	53	3,4

NTAN
Té de dérivation avec réduction



•dérivation sur toutes les dimensions inférieures

A	B	C
130	76	180

RQM
Embout passage de mur



A	B	C
120	180	40
D	**E**	**F**
60	80	110

SUPPORTS D'APPAREILLAGES 45x45

PDA-45N
2 modules compacts



A	B	C
45	45	120

PDA-M4
4 modules compacts



A	B	C
90	45	124

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaïc™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr