



# B01725 | Iboco



Angle intérieur variable 70° à 120° NIAV - Pour goulotte 100x40mm - Blanc

Réf B01725

32.09€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/3539-angle-interieur-variable-70-a-120-niav-pour-goulotte-100x40mm-blanc-iboco-b01725.html">https://www.domomat.com/3539-angle-interieur-variable-70-a-120-niav-pour-goulotte-100x40mm-blanc-iboco-b01725.html</a>

Le produit Angle intérieur variable 70° à 120° NIAV - Pour goulotte 100x40mm - Blanc est en vente chez Domomat!





## TA-E 100X40 WO - Réf. 00329

# Goulottes de distribution












#### Goulotte de distribution non cloisonnable

Pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**





Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socie	<ul> <li>Perforé, trous ronds facilitant la fixation</li> <li>Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)</li> </ul>
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	<ul> <li>Gamme complète de composants système</li> <li>Supports d'appareillages 45x45 en clipsage direct</li> </ul>

#### **COMPOSANTS**

Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Embout passage de mur	Boîte de dérivation	Joint de sol rehausseur
B									longueur std 2 m
TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	RQM	SDN	DST
07714	01725	01709	01741	00873	01757	00887	01776	01769	01913

## SUPPORTS D'APPAREILLAGES

Couvercle supplémentaire	Joint de socle éclisse
longueurstd 2 m	
COV-N	JSE
01796	00851

<u>45X45</u>			
2 modules compacts	4 modules compacts		
PDA-45N	PDA-M4		
00514	00519		

#### **OUTILLAGE**

Corner	Discover
	F
CORNER	DISCOVER
03001	06472

### **OUTILS DE FIXATION**

Colle	Pistolet à colle
Muraon B	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
DUCTACOL	ВС
02550	02500

### CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES



U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE			
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D	
Ø 12,5	Ø6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8	
Α	Α	Α	Α	Α	
15	68	102	72	53	

### **NORMES** -

Classification CSTB: PVC classé M1 Certifiée norme EN 50085-1 Certifiée norme EN 50085-2-1

Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil

Marquage produits: CE

Expert en cheminement de l'énergie



## TA-E 100X40 WO - Réf. 00329

# TA-E Goulottes de distribution






**IK08** 











## **SCHEMAS ET COTES (mm)**




























# **SUPPORTS D'APPAREILLAGES 45x45**





#### **COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45**

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaïc <sup>™</sup>	Espace Liberté <sup>TM</sup>	Alvaïs auadra <sup>™</sup>	Systo <sup>TM</sup>	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

Expert en cheminement de l'énergie