B00331 | Iboco

Réf B00879

Réf B01731

Réf B01715

Réf B01747

Réf B01798

Réf B00331

Réf B01717

Réf B00889

Réf B01771

Voir les produits Iboco : https://www.domomat.com/39_iboco

Retrouvez tous les produits Iboco chez Domomat !



IBOCO

Fiche technique

TA-E 150X60 WO - Réf. 00331

TA-E Goulottes de distribution

IP40 | IK08 système | 960° longueur | PVC M1 | RoHS

Goulotte de distribution non cloisonnable

Pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	▪ Perforé, trous ronds facilitant la fixation ▪ Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	▪ Gamme complète de composants système ▪ Supports pour appareillages 45x45 en clipsage direct

COMPOSANTS

Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Boîte de dérivation	Joint de sol rehausseur
								longueur std 2 m
TR-E	**NIAV**	**NEAV**	**NPAN**	**LAN**	**NTAN**	**GAN**	**SDN**	**DST**
07716	01731	01715	01747	00879	01763	00889	01771	01913

SUPPORTS D'APPAREILLAGES 45x45

Couvercle supplémentaire	Joint de socle éclisse
longueur std 2 m	
COV-N	**JSE**
01798	00852

2 modules compacts	4 modules compacts
PDA-45N	**PDA-M4**
00514	00519

OUTILLAGE

Corner	Discover
CORNER	**DISCOVER**
03001	06472

OUTILS DE FIXATION

Colle	Pistolet à colle
DUCTACOL	**BC**
02550	02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
Ø 12,5	Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
A	A	A	A	A
35	178	259	183	132

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
Certifiée norme EN 50085-1
Certifiée norme EN 50085-2-1 NF
Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
Marquage produits : CE

Expert en cheminement de l'énergie

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

Fiche technique

TA-E 150X60 WO - Réf. 00331

TA-E Goulottes de distribution

IP40 | IK08 système | 960° longueur | PVC M1 | RoHS

SCHEMAS ET COTES (mm)

TA-E 150x60
Goulotte de distribution



TR-E
Agrafe de retenue de câbles



A	B	C
137	118	50

NIAV
Angle intérieur variable



A	B	C
155	155	63

NEAV
Angle extérieur variable



A	B	C
155	135	63

NPAN
Angle plat



A	B	C
155	200	63

LAN
Embout



A	B	C
155	62	16

SDN
Boîte de dérivation



A	B	C
231	231	95

GAN
Joint de couvercle



A	B	C
30	155	14

JSE
Joint de socle éclisse



A	B	C
90	53	3,4

NTAN
Té de dérivation avec réduction



•dérivation sur toutes les dimensions inférieures

A	B	C
160	78	215

SUPPORTS D'APPAREILLAGES 45x45

PDA-45N
2 modules compacts



A	B	C
45	45	150

PDA-M8
2x4 modules compacts



COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaïc™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

Expert en cheminement de l'énergie

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr