



# B00359 | Iboco



### Goulotte de distribution TA-E 120x80mm - Barre de 2m - 1 compartiment - Blanc

Réf B00359 **79.48€**TTC\*

https://www.domomat.com/34673-goulotte-de-distribution-ta-e-100x80mm-barre-de-2m-1-compartiment-blanc-iboco-b00359.html



## Angle intérieur variable 70° à 120° NIAV - Pour goulotte 120x80mm - Blanc

Réf B01734 93.76€TTC\*

https://www.domomat.com/34722-angle-interieur-variable-70-a-120-niav-pour-goulotte-120x80mm-blanc-iboco-b01734.html



### Angle extérieur variable NEAV - Pour goulotte 120x80mm - Blanc

Réf B01718 102.30€TTC\*

https://www.domomat.com/34761-angle-exterieur-variable-neav-pour-goulotte-120x80mm-blanc-iboco-b01718.html



#### Angle plat NPAN - Pour goulotte 120x80mm - Blanc

Réf B01750 113.23€TTC\*

https://www.domomat.com/34797-angle-plat-npan-pour-goulotte-120x80mm-blanc-iboco-b01750.html



### Embout LAN - Pour goulotte 120x80mm - Blanc

Réf B00878 20.95€TTC\*

https://www.domomat.com/34821-embout-lan-pour-goulotte-120x80mm-blanc-iboco-b00878.html

Retrouvez tous les produits de la catégorie Goulottes de distribution Iboco chez Domomat !

<sup>\* :</sup> Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



# TA-E 120X80 WO - Réf. 00359














Goulotte de distribution non cloisonnable

Pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

#### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**





Matière première	PVC classé M1		
Couleur	Blanc RAL 9010		
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)		
Socie	<ul> <li>Perforé, trous ronds facilitant la fixation</li> <li>Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)</li> </ul>		
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)		
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements		
Composants	<ul> <li>Gamme complète de composants système</li> <li>Supports pour appareillages 45x45 en clipsage direct</li> </ul>		

#### **COMPOSANTS**

Agrafe de retenue de câbles	variable	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Embout passage de mur	Boîte de dérivation		Couvercle supplémentaire
				Î					longueur std 2 m	longueur std 2 m
TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	RQM	SDN	DST	COV-N
07715	01734	01718	01750	00878	01766	00888	01777	01771	01913	01797

#### SUPPORTS D'APPAREILLAGES 45x45

10% 10			
2 modules compacts	4 modules compacts		
PDA-45N	PDA-M4		
00515	00520		

#### **OUTILLAGE**

Corner	Discover
	1
CORNER	DISCOVER
03001	06472

#### **OUTILS DE FIXATION**

Colle	Pistolet à colle
duraco, B	
DUCTACOL	ВС
02550	02500

#### **CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES**

U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE				
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D		
Ø 12,5	Ø6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8		
Α	Α	Α	Α	Α		
39	191	280	192	151		

# **NORMES** -

Classification CSTB: PVC classé M1 Certifiée norme EN 50085-1 Certifiée norme EN 50085-2-1

Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil

Marquage produits: CE

Expert en cheminement de l'énergie



# TA-E 120X80 WO - Réf. 00359

## Goulottes de distribution
















SCHEMAS ET COTES (mm)

























# SUPPORTS D'APPAREILLAGES 45x45





#### **COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45**

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaïc™	Espace Liberté <sup>™</sup>	Alvaïs quadra <sup>™</sup>	Systo <sup>TM</sup>	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

Expert en cheminement de l'énergie