

## B00381 | Iboco



### Angle intérieur 90° AIM - Pour goulotte 40x17mm - Blanc

Réf B00395 **4.56€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/34581-angle-interieur-90-aim-pour-goulotte-40x17mm-blanc-iboco-b00395.html>



### Angle extérieur AEM - Pour goulotte 40x17mm - Blanc

Réf B00406 **5.15€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/34585-angle-exterieur-aem-pour-goulotte-40x17mm-blanc-iboco-b00406.html>



### Angle plat APM - Pour goulotte 40x17mm - Blanc

Réf B00425 **4.51€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/34590-angle-plat-apm-pour-goulotte-40x17mm-blanc-iboco-b00425.html>



### Té de dérivation IM - Pour goulotte 40x17mm - Blanc

Réf B00541 **7.19€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/34594-te-de-derivation-im-pour-goulotte-40x17mm-blanc-iboco-b00541.html>




### Embout LM - Pour goulotte 40x17mm - Blanc

Réf B00579 **1.99€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/34599-embout-lm-pour-goulotte-40x17mm-blanc-iboco-b00579.html>


Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Goulottes de distribution Iboco  
chez Domomat !



**TA-E** Goulottes de distribution

**Goulotte de distribution non cloisonnable**

Pour le cheminement de câbles d'une seule nature

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**


Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perforé pour faciliter la fixation</li> <li>Strié pour l'application de la colle</li> <li>Symétrique, pas de sens de montage</li> </ul>
Cloison	Sans
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	Gamme complète de composants système

**COMPOSANTS**

Angle intérieur	Angle extérieur	Angle plat	Té de dérivation	Embout	Joint de couvercle	Boîte de dérivation
<b>AIM</b>	<b>AEM</b>	<b>APM</b>	<b>IM</b>	<b>LM</b>	<b>GM</b>	<b>SDMN</b>
00395	00406	00425	00541	00579	00597	00677

**OUTILLAGE**

Pince SX25
<b>SX25</b>
01029

**OUTILS DE FIXATION**

Colle	Pistolet à colle
<b>DUCTACOL</b>	<b>BC</b>
02550	02500

**CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES**

	U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
	RO2V 3G2,5 Ø 12,5	4 PAIRES 6/10 Ø 6	Non blindé cat 5E Ø 5	Blindé cat 5E Ø 5,9	Blindé cat 6D Ø 6,8
	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
	3	17	24	17	10

**NORMES**

 Classification CSTB : PVC classé M1  
 Certifiée norme EN 50085-1  
 Certifiée norme EN 50085-2-1   
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil  
 Marquage produits : CE

## TA-E Goulottes de distribution



## SCHEMAS ET COTES (mm)

