

## B00382 | Iboco



### Embout LM - Pour goulotte 40x17mm - Blanc

Réf B00579 **1.99€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/34599-embout-lm-pour-goulotte-40x17mm-blanc-iboco-b00579.html>



### Joint de couvercle GM - Pour goulotte 40x17mm - Blanc

Réf B00597 **2.82€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/34603-joint-de-couvercle-gm-pour-goulotte-40x17mm-blanc-iboco-b00597.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Goulettes de distribution Iboco  
chez Domomat !




\* : Prix sur le site Domomat.com au 19/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

**TA-S** Goulottes de distribution cloisonnées

**Goulotte de distribution double compartiments à cloison fixe**

Pour la distribution des courants forts et courants faibles

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**


Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m
Socket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perforé pour faciliter la fixation</li> <li>Strié pour l'application de la colle</li> <li>Symétrique, pas de sens de montage</li> </ul>
Cloison	1 cloison guide clous pour empêcher tout contact des clous avec les conducteurs et pour faciliter la fixation
Compartiments	2 compartiments égaux de section 214 mm <sup>2</sup>
Couvercle	Mono-couvercle
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	Gamme complète de composants système

**COMPOSANTS**

Angle intérieur	Angle extérieur	Angle plat	Té de dérivation	Embout	Joint de couvercle	Boîte de dérivation
<b>AIM</b>	<b>AEM</b>	<b>APM</b>	<b>IM</b>	<b>LM</b>	<b>GM</b>	<b>SDMN</b>
00395	00406	00425	00541	00579	00597	00677

**OUTILLAGE**

Pince Sx25


**SX25**

01029

**OUTILS DE FIXATION**

Colle


**DUCTACOL**

02550

Pistolet à colle


**BC**

02500

**CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES**

U1000		TELEPHONE		INFORMATIQUE					
RO2V 3G2,5		4 PAIRES 6/10		Non blindé cat 5E		Blindé cat 5E		Blindé cat 6D	
Ø 12,5		Ø 6		Ø 5		Ø 5,9		Ø 6,8	
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	1	8	8	9	9	8	8	4	4


**NORMES**

Classification CSTB : PVC classé M1

Certifiée norme EN 50085-1

Certifiée norme EN 50085-2-1


 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil  
 Marquage produits : CE

**TA-S** Goulottes de distribution cloisonnées

**SCHEMAS ET COTES (mm)**
