

B01780 | Iboco



Cloison de séparation SEP-G pour goutte TA-G - Profondeur 40mm

Réf B02414 **5.64€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/21549-cloison-de-separation-sep-g-pour-goutte-ta-g-profondeur-40mm-iboco-b02414.html>



Goutte de distribution TA-G 60x40mm - Barre de 2m - 1 compartiment - Blanc

Réf B01780 **22.16€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/34678-goutte-de-distribution-ta-g-60x40mm-barre-de-2m-1-compartiment-blanc-iboco-b01780.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Gouttes de distribution Iboco
chez Domomat !*




* : Prix sur le site Domomat.com au 18/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

TA-G Goulottes de distribution cloisonnables

Goulotte de distribution mono-couvercle appareillable et cloisonnable.

Pour la distribution des courants forts et faibles et la réalisation de petites installations.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


| | |
|------------------|--|
| Matière première | PVC classé M1 |
| Couleur | Blanc RAL 9010 |
| Longueur | Standard 2 m (livrée socle + couvercle) |
| Socle | <ul style="list-style-type: none"> Perforé, trous ronds et trous oblongs facilitant la fixation Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé) |
| Compartment | 1 guide de fond permettant le cloisonnement |
| Couvercle | Liserés de finition (livré filmé) |
| Forme | Rectangulaire permettant tous types de cheminements |
| Composants | Gamme complète de composants système |

COMPOSANTS

| Cloison de séparation | Agrafe de retenue de câbles | Angle intérieur variable 70° à 120° | Angle extérieur variable 70° à 120° | Angle plat | Embout | Té de dérivation avec réducteur | Té de dérivation TA-C | Joint de couvercle |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | |
| longueur std 2 m | | | | | | | | |
| SEP-G 60 | TR-E | NIAV | NEAV | NPAN | LAN | NTAN | NTAG | GAN |
| 02414 | 07712 | 01723 | 01707 | 01739 | 00869 | 01755 | 04567 | 00885 |

| Boîte de dérivation | Joint de sol rehausseur | Couvercle supplémentaire | Joint de socle éclisse |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | |
| | longueur std 2 m | longueur std 2 m | |
| SDN | DST | COV-N | JSE |
| 01769 | 01913 | 01794 | 00851 |

OUTILLAGE

| Corner | Discover |
|---------------|-----------------|
| | |
| CORNER | DISCOVER |
| 03001 | 06472 |

FIXATION

| Colle | Pistolet à colle |
|-----------------|------------------|
| | |
| DUCTACOL | BC |
| 02550 | 02500 |

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

| U1000 | | TELEPHONE | | INFORMATIQUE | | | | | |
|------------|---|---------------|----|-------------------|----|---------------|----|---------------|----|
| RO2V 3G2,5 | | 4 PAIRES 6/10 | | Non blindé cat 5E | | Blindé cat 5E | | Blindé cat 6D | |
| Ø 12,5 | | Ø 6 | | Ø 5 | | Ø 5,9 | | Ø 6,8 | |
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 4 | 3 | 19 | 15 | 28 | 22 | 20 | 17 | 14 | 12 |


NORMES

 Classification CSTB : PVC classé M1
 Certifiée norme EN 50085-1
 Certifiée norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

TA-G Goulottes de distribution cloisonnables

SCHEMAS ET COTES (mm)
