

## B01792 | Iboco



**Goulotte de distribution TA-G 150x80mm - Barre de 2m - 1 compartiment - Blanc**

Réf B01792 **137.18€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/34691-goulotte-de-distribution-ta-g-150x80mm-barre-de-2m-1-compartiment-blanc-iboco-b01792.html>



**Support d'appareillage PDA-45N - Pour goulotte TA-E et TA-G de largeur 150mm - 2 modules compacts - 45x45mm - Blanc**

Réf B00518 **13.13€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/34904-support-d-appareillage-pda-45n-pour-goulotte-ta-e-et-ta-g-de-largeur-150mm-2-modules-compacts-45x45mm-iboco-b00518.html>



**Support d'appareillage PDA-M8 - Pour goulotte TA-E et TA-G de largeur 150mm - 2x4 modules compacts - 45x45mm - Blanc**

Réf B00521 **18.61€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/34910-support-d-appareillage-pda-m8-pour-goulotte-ta-e-et-ta-g-de-largeur-150mm-2x4-modules-compacts-45x45mm-iboco-b00521.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Goulottes de distribution Iboco  
chez Domomat !




\* : Prix sur le site Domomat.com au 23/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

TA-G

 Goulottes  
de distribution cloisonnables

**Goulotte de distribution mono-couvercle appareillable et cloisonnable.**

Pour la distribution des courants forts et faibles et la réalisation de petites installations.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**


Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perforé, trous ronds et trous oblongs facilitant la fixation</li> <li>Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)</li> </ul>
Compartiment	4 guides de fond pour un cloisonnement au juste besoin
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gamme complète de composants système</li> <li>Supports pour appareillages 45x45 en clipsage direct</li> </ul>

**COMPOSANTS**

Cloison de séparation	Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Boîte de dérivation	Joint de sol rehausseur	Couvercle supplémentaire
longueur std 2 m									longueur std 2 m	longueur std 2 m
<b>SEP-G</b>	<b>TR-E</b>	<b>NIAV</b>	<b>NEAV</b>	<b>NPAN</b>	<b>LAN</b>	<b>NTAN</b>	<b>GAN</b>	<b>SDN</b>	<b>DST</b>	<b>COV-N</b>
02416	07716	01735	01719	01751	00880	01767	00889	01771	01913	01798

**SUPPORTS D'APPAREILLAGES  
MODULE 45**

2 modules compacts	2x4 modules compacts
<b>PDA-45N</b>	<b>PDA-M8</b>
00518	00521

**CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES**

U1000			TELEPHONE			INFORMATIQUE								
RO2V 3G2,5			4 PAIRES 6/10			Non blindé cat 5E			Blindé cat 5E			Blindé cat 6D		
A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
22	17	12	103	85	61	155	123	91	104	85	63	82	65	45

**\*Résistance mécanique (IK10)**













**NORMES**

 Classification CSTB : PVC classé M1  
 Certifiée norme EN 50085-1   
 Certifiée norme EN 50085-2-1  
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil  
 Marquage produits : CE

Expert en cheminement de l'énergie

**TA-G**

 Goulottes  
de distribution cloisonnables

**SCHEMAS ET COTES (mm)**

**SUPPORTS D'APPAREILLAGES MODULE 45**

**COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45**

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaic™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45