B01792 | Iboco

Goulotte de distribution TA-G 150x80mm - Barre de 2m - 1 compartiment - Blanc

Réf B01792 **137.18€TTC***

https://www.domomat.com/34691-goulotte-de-distribution-ta-g-150x80mm-barre-de-2m-1-compartiment-blanc-iboco-b01792.html

Support d'appareillage PDA-45N - Pour goulotte TA-E et TA-G de largeur 150mm - 2 modules comp - 45x45mm - Blanc

Réf B00518 **13.13€TTC***

https://www.domomat.com/34904-support-d-appareillage-pda-45n-pour-goulotte-ta-e-et-ta-g-de-largeur-150mm-2-modules-compacts-45x45mm-iboco-b00518.html

Support d'appareillage PDA-M8 - Pour goulotte TA-E et TA-G de largeur 150mm - 2x4 modules compacts - 45x45mm - Blanc

Réf B00521 **18.61€TTC***

https://www.domomat.com/34910-support-d-appareillage-pda-m8-pour-goulotte-ta-e-et-ta-g-de-largeur-150mm-2x4-modules-compacts-45x45mm-iboco-b00521.html

Retrouvez tous les produits de la catégorie Goulottes de distribution Iboco chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 03/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

IBOCO

Fiche technique

TA-G 150X80 W0 - Réf. 01792

TA-G Goulottes de distribution cloisonnables

IP40 · IK08 système · IK10 longueur · 960° longueur · PVC M1 · RoHS

Goulotte de distribution mono-couvercle appareillable et cloisonnable.
Pour la distribution des courants forts et faibles et la réalisation de petites installations.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	▪ Perforé, trous ronds et trous oblongs facilitant la fixation ▪ Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)
Compartiment	4 guides de fond pour un cloisonnement au juste besoin
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	▪ Gamme complète de composants système ▪ Supports pour appareillages 45x45 en clipsage direct

COMPOSANTS

Cloison de séparation	Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Boîte de dérivation	Joint de sol rehausseur	Couvercle supplémentaire
longueur std 2 m									longueur std 2 m	longueur std 2 m
SEP-G	**TR-E**	**NIAV**	**NEAV**	**NPAN**	**LAN**	**NTAN**	**GAN**	**SDN**	**DST**	**COV-N**
02416	07716	01735	01719	01751	00880	01767	00889	01771	01913	01798

SUPPORTS D'APPAREILLAGES MODULE 45

2 modules compacts	2x4 modules compacts
PDA-45N	**PDA-M8**
00518	00521

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

U1000 RO2V 3G2,5			TELEPHONE 4 PAIRES 6/10			INFORMATIQUE Non blindé cat 5E			Blindé cat 5E			Blindé cat 6D		
A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
22	17	12	103	85	61	155	123	91	104	85	63	82	65	45

***Résistance mécanique (IK10)**

1 longueur de 2 m + 4 agrafes TR-E tous les 50 cm =

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
Certifiée norme EN 50085-1
Certifiée norme EN 50085-2-1
Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
Marquage produits : CE

Expert en cheminement de l'énergie

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

IBOCO

Fiche technique

TA-G 150X80 W0 - Réf. 01792

TA-G Goulottes de distribution cloisonnables

IP40 | IK08 système | IK10 système | 960° longueur | PVC M1 | RoHS

SCHEMAS ET COTES (mm)

TA-G 150x80
Goulotte de distribution



SEP-G
Cloison de séparation



A	B	C
71	20,5	11

TR-E
Agrafe de retenue



A	B	C
137	118	50

NIAV
Angle intérieur variable



A	B	C
155	175	83

NEAV
Angle extérieur variable



A	B	C
155	155	83

NPAN
Angle plat



A	B	C
155	200	83

LAN
Embout



A	B	C
155	82	16

GAN
Joint de couvercle



A	B	C
30	155	14

SDN
Boîte de dérivation



A	B	C
231	231	95

NTAN
Té de dérivation



•dérivation sur toutes les dimensions inférieures

A	B	C
160	98	215

SUPPORTS D'APPAREILLAGES MODULE 45

PDA-45N
2 modules compacts



A	B	C
45	45	150

PDA-M8
2x4 modules compacts



COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaïc™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

Expert en cheminement de l'énergie

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr