



B01793 | Iboco



Goulotte de distribution TA-G 200x80mm - Barre de 2m - 1 compartiment - Blanc Réf B01793 114.14€^{TTC}*

https://www.domomat.com/34693-goulotte-de-distribution-ta-g-200x80mm-barre-de-2m-1-compartiment-blanc-iboco-b01793.html



Support d'appareillage PDA-M8 - Pour goulotte TA-E et TA-G de largeur 200mm - 2x4 modules compacts - 45x45mm - Blanc

Réf B00545 25.60€TTC*

https://www.domomat.com/34911-support-d-appareillage-pda-m8-pour-goulotte-ta-e-et-ta-g-de-largeur-200mm-2x4-modules-compacts-45x45mn iboco-b00545.html

Retrouvez tous les produits de la catégorie Goulottes de distribution Iboco chez Domomat!



* : Prix sur le site Domomat.com au 15/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



TA-G 200X80 WO-Réf. 01793

Goulottes de distribution cloisonnables














Goulotte de distribution mono-couvercle appareillable et cloisonnable.

Pour la distribution des courants forts et faibles et la réalisation de petites installations.

DESCRIPTIF TECHNIQUE





Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	 Perforé, trous ronds et trous oblongs facilitant la fixation Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)
Compartiment	6 guides de fond pour un cloisonnement au juste besoin
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	 Gamme complète de composants système Support pour appareillages 45x45 en clipsage direct

COMPOSANTS

C sé	loison de eparation	Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur			Joint de sol rehausseur	Couvercle supplémentaire
lo	ngueurstd 2 m	B								longueur std 2 m	longueur std 2 m
	SEP-G	TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	SDN	DST	COV-N
	02416	07717	01736	01720	01752	00882	01768	00890	01771	01913	01799

SUPPORT D'APPAREILLAGES **MODULE 45**





FIXATION	FIXATION								
Colle	Pistolet à colle								
A durtarul B	N. Committee								
DUCTACOL	BC								
02550	02500								

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

		U1000		TELEPHONE			INFORMATIQUE								
	RC	2V 3G	2,5	4 P.	AIRES 6	5/10	Non b	Non blindé cat 5E			dé ca	5E	Blindé cat 6D		
F	A	В	С	Α	В	С	Α	В	С	Α	В	С	Α	В	С
A B C	33	17	23	149	85	106	229	123	164	150	85	109	122	65	65



NORMES-

Classification CSTB: PVC classé M1 Certifiée norme EN 50085-1 Certifiée norme EN 50085-2-1

Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil

Marquage produits: CE



TA-G 200X80 WO - Réf. 01793

Goulottes de distribution cloisonnables


















SCHEMAS ET COTES (mm)

























SUPPORT D'APPAREILLAGES



COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M		
Mosaïc [™]	Espace Liberté [™]	Alvaïs auadra [™]	Systo TM	Volution™		

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45