B01821 | Iboco

Réf B01821

Réf B02460

Réf B02426

Réf B02492

Réf B02241

Réf B02273

Réf B02285

Réf B02403

Voir les produits Iboco : https://www.domomat.com/39_iboco

Retrouvez tous les produits Iboco
chez Domomat !



IBOCO

Fiche technique

TA-E 60X40 G - Réf. 01821

TA-E Goulottes de distribution

IP40 | IK08 système | 960° longueur | PVC M1 | RoHS

Goulotte de distribution non cloisonnable
Pour le cheminement de câbles d'une seule nature

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Photo non contractuelle



Matière première	PVC classé M1
Couleur	Gris RAL 7030
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	▪ Perforé pour faciliter la fixation ▪ Symétrique, pas de sens de montage
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	Gamme complète de composants système

COMPOSANTS

Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Boîte de dérivation	Couvercle supplémentaire
								longueur std 2 m
TR-E	**NIAV**	**NEAV**	**NPAN**	**LAN**	**NTAN**	**GAN**	**SDN**	**COV-N**
07712	02460	02426	02492	02241	02524	02273	02285	02403

Photos non contractuelles

OUTILLAGE

Corner	Discover
CORNER	**DISCOVER**
03001	06472

OUTILS DE FIXATION

Colle	Pistolet à colle
DUCTACOL	**BC**
02550	02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
Ø 12,5	Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
A	A	A	A	A
7	34	50	37	26

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
Certifiée norme EN 50085-1 NF
Certifiée norme EN 50085-2-1
Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
Marquage produits : CE

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

TA-E 60X40 G - Réf. 01821

TA-E Goulottes de distribution

IP40 | IK08 système | 960° longueur | PVC M1 | RoHS

SCHEMAS ET COTES (mm)

TA-E 60x40
Goulotte de distribution



TR-E
Agrafe de retenue de câbles



A	B	C
51	97	40

NIAV
Angle intérieur variable



A	B	C
64	100	42

NEAV
Angle extérieur variable



A	B	C
64	95	42

NPAN
Angle plat



A	B	C
64	100	42

LAN
Embout



A	B	C
65	42	16

GAN
Joint de couvercle



A	B	C
25	65	12,5

SDN
Boîte de dérivation



A	B	C
151	151	60

NTAN
Té de dérivation avec réduction



•dérivation sur toutes les dimensions inférieures

A	B	C
70	52	105

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr