

B08702 | Iboco




Pack GTL Monopack250 - 13 modules

Réf B08702

220.79€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/34572-pack-gtl-monopack250-13-modules-iboco-b08702.html>

Le produit Pack GTL Monopack250 - 13 modules est en vente chez Domomat !



TECNICA-GTL


Goulottes techniques logement



Goulotte permettant de réaliser une gaine technique logement normée, prescrite par la NF C 15-100 depuis le 31 mai 2003. Installation avec ou sans supports de tous les tableaux 13 modules et de toutes les platines du marché (voir ci-dessous). Idéale pour une utilisation en juxtaposition avec la GTL-CHRONOPACK 250 ou la GTL-MULTIPACK 250 dans les logements à taux d'équipements élevé.

Livrée en pack avec :

- 1 socle de 2,60 m avec cloison de séparation
- 1 couvercles de 2,60 m, largeur 25 cm
- 12 vis de montage tableaux
- 4 jeux de 2 agrafes

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standard 2,60 m ▪ Hauteur 2,95 m avec utilisation des cornets haut et bas (CEH/CEB)
Profondeur	65 mm
Socle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perforé pour faciliter la fixation ▪ 2 compartiments totalement isolés avec accès indépendant à chaque compartiment ▪ 4 guides de fond dans le grand compartiment pour un cloisonnement avec la cloison SEP-G
Compatibilité	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tableaux 13 modules ▪ Platines d'appareillage 250 mm

COMPOSANTS

SOCLE-GTL 250	Ensemble de couvercles	Couvercle	Cloison de séparation	Embout de fermeture	Jonction couvercles tableaux	Cornets d'épanouissement		Joint souple GTL
						Haut	Bas	
Longueur std 2,60 m	COV-GTL 170+70	COV-GTL 250	longueur std 2 m	LAN	JCT	CEH	CEB	longueur std 3 m
08703	08704	08705	SEP-G 60	08710	08711	08713	08714	08716







CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

A B C D E F	H07 VU						H07 VR						TELEPHONE						TV											
	Ø 1,5			Ø 2,5			Ø 6						4p 6/10 Ø 6						Coaxial Ø 7,5											
	A	B	C	D	E	F ⁽¹⁾	A	B	C	D	E	F ⁽¹⁾	A	B	C	D	E	F ⁽¹⁾	A	B	C	D	E	F ⁽¹⁾						
	235	64	64	64	113	262	157	45	45	45	76	178	66	17	17	17	30	79	75	24	24	24	39	82	49	14	14	14	20	54

⁽¹⁾ Utilisation autre qu'avec le câble d'alimentation

TECNICA-GTL

Goulottes techniques logement


SCHEMAS ET COTES (mm)

MONTAGE TABLEAUX ET PLATINES

Entraxes de fixation	TABLEAUX		PLATINES EDF	
	13 modules	VDI	Disjoncteur	Comptage
230 mm +/- 5 mm	Direct ⁽²⁾	Direct ⁽²⁾	Direct ⁽²⁾	Direct ⁽²⁾
< 230 mm +/- 5 mm	avec STU	avec STU	avec STU	avec STU

⁽²⁾ Montage direct sur la GTL avec les vis livrées dans le PACK

NORMES

 Classification CSTB : PVC clas
 Certifiée norme EN 50085-1
 Certifiée norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE