

BK313C | SEFRAM fiche



**Pince ampèremétrique - 600A -
AC/DC**

Réf BK313C

174.00€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/34544-pince-ampere-metrique-600a-acdc-sefram-bk313c.html>

*Le produit Pince ampèremétrique - 600A - AC/DC
est en vente chez Domomat !*



Pince ampèremétrique AC/DC - 600A TRMS AC

Caractéristiques

- Mesure des courants AC et DC jusqu'à 600A
- Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600V
- Mesure de résistance et continuité
- Résolution de 10mA en mesure de courant
- Fonctions : Hold, Peak-hold (1ms)
- Arrêt automatique

nouveauté

Spécifications BK 313C

Courant continu	
Gammes	60A, 600A
Précision de base	$\pm(2,0\% + 5\text{dgt})$
Précision en Peak-Hold	$\pm(2,5\% + 8\text{dgt})$
Résolution	0,01A et 0,1A
Courant alternatif - TRMS AC	
Gammes	60A, 600A
Résolution	0,01A et 0,1A
Précision de base	$\pm(2\% + 5\text{dgt})$ de 50 à 60Hz $\pm(3\% + 5\text{dgt})$ de 60 à 500Hz
Précision en Peak-Hold	$\pm(2,5\% + 10\text{dgt})$
Bande passante	50Hz à 500Hz
Tension continue	
Gamme	600V
Précision de base	$\pm(1,0\% + 2\text{dgt})$
Précision en Peak-Hold	$\pm(1,5\% + 8\text{dgt})$
Résolution	0,1V
Tension alternative - TRMS AC	
Gamme	600V
Précision de base	$\pm(1,2\% + 5\text{dgt})$
Précision en Peak-Hold	$\pm(1,7\% + 10\text{dgt})$
Bande passante	50Hz à 500Hz
Résolution	0,1V
Résistance	
Gamme	1000 ohms
Précision de base	$\pm(1\% + 2\text{dgt})$
Résolution	0,1 ohm
Test de continuité (buzzer)	oui, $R < 40$ ohms
Fonctions	Zéro, Peak-Hold
Peak-Hold	temps de réponse 1ms (typique)

Spécifications générales

Afficheur	Type LCD rétroéclairé
Affichage	3 3/4 digits, 6000 points
Ouverture de mâchoires	25mm
Cadence de mesure	3 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT III
Alimentation	2 piles 1,5V - AAA
Autonomie	50h typique (piles alcalines)
Dimensions	62 x 210 x 32mm
Masse	280g
Garantie	1 an



Livré avec : 1 jeu de cordons de sécurité, piles, manuel, housse.

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK313C F 00

Sefram



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2
Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01
Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr - e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

