

Lx12256501 - Luxolum




**Hublot LED extérieur Luxolum -
Rond - 24W - 4000K - Asymétrique -
Blanc - Non dimmable**

Réf LX12256501

42.37€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111794-hublot-led-exterieur-luxolum-rond-24w-4000k-asymetrique-blanc-non-dimmable-luxolum-lx12256501.html>

*Le produit Hublot LED extérieur Luxolum - Rond - 24W - 4000K - Asymétrique - Blanc -
Non dimmable
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX12256501**

Hublot extérieur rond blanc 24W 4000K IP66 Ø310 mm asymétrique



Intérieur > Hublot

Extérieur > Applique murale

Extérieur > Hublot

Hublot asymétrique idéal pour les montées d'escalier, coursives et abords de bâtiment.

Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Circulations
- Escaliers
- Circulations Ext

Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<25
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2500lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	310
Hauteur (mm)	115
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.18
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110° X 90°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide